



Odette MC Benutzerhandbuch

© 2015 Bartsch Software

Odette MC Benutzerhandbuch



© 2015 Bartsch Software
Kirchhofallee 74, 24114 Kiel/Germany

Die Informationen in diesem Handbuch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Firma Bartsch Software kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.

Stand September 2015

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Printed: September 2015

Inhaltsverzeichnis

Foreword	0
I Einführung	7
1 OFTP	7
Kanäle	9
II Installation und Einrichtung	12
1 Systemvoraussetzungen	12
Voraussetzungen Secure TCP/IP	12
2 Installation und Ersteinrichtung	13
Einrichtung Secure TCP/IP	21
3 Update installieren	23
Update von Odette 95 / 2K / 95 MC	24
4 Lizenz verwalten	25
Lizenz deaktivieren	25
Lizenz aktualisieren	27
III Grundlegende Bedienung	29
1 Der Hauptbildschirm	29
Status	31
Verzeichnisse	32
2 Daten versenden	34
Anlegen eines neuen Partners	34
Partner für Secure TCP/IP	39
Erstellen eines neuen Sendeauftrags	42
3 Daten empfangen	46
4 Benutzung des EngDat-Moduls	46
EngDat-Daten versenden	47
EngDat-Daten empfangen	51
5 Protokollauswertung	53
Funktionen	55
IV Fortgeschrittene Bedienung	59
1 EngPart	59
EngPart Hauptmenü	60
EngPart Einrichtung	63
Erstmalige Datenübermittlung	66
Auswertung empfangener Daten	68
Übermittlung und Empfang von Nutzdaten	70
Versand von Nutzdaten	70
Empfang von Nutzdaten	73
Sortierung eingehender EngDat-Nachrichten	74
Kompatibilität EngPart Version 2 und 3	77
2 Fernsteuerung von Odette MC	78

Client/Server TCP/IP	78
Installation und Einrichtung	78
Benutzerrechte und Gruppen	82
Bedienung	84
Empfang von Dateien	87
Versand von Dateien	89
WebClient	92
Einrichtung	92
Bedienung	95
Eingänge herunterladen	96
Sendeauftrag erstellen	98
Systemnachrichten	100

V Referenz 103


1 Adressverwaltung	103
Allgemein	104
Dateieinstellungen	106
Sonderfunktionen	108
Sicherheit	111
EngDat Voreinstellungen	113
2 Auftragsliste	114
Zeit- und Netzwahl	116
Zu versendende Dateien	118
3 Odette MC Einstellungen	119
Allgemeine Einstellungen	119
Backup-Einstellungen	121
Benutzerdatenbank	122
Benutzer erstellen/editieren	123
Benutzergruppe erstellen/editieren	124
EngDat-Einstellungen	126
Externe Steuerung	127
Fehler-Email	127
ISDN	129
Klänge	131
Logdatei	133
Nachbearbeitung	134
Secure TCP/IP	136
Sicherheit	138
WebClient	139
4 Sonstige Fenster und Dialoge	141
EngDat-Auswertung	141
5 Werkzeuge	143
ComSecure	143

VI Anhang 146

1 FAQ	146
EngPart	146
2 Anhang A: EngPart (VDA-Empfehlung 4951) Muss-Felder	148
3 Anhang B: Übersetzung EngPart zu EngDat	149
4 Anhang C: ISDN-Fehlercodes	150

5	Anhang D: Verzeichnisse	154
6	Anhang E: Zertifikats-Wizard	155
7	Anhang F: Com-Secure (Automatische Verschlüsselung)	158
	Index	0

Kapitel



1 Einführung

1.1 OFTP

OFTP (*Odette File Transfer Protocol*) ist ein durch ein internationales Gremium festgelegter Standard zur Datenübertragung. Für Deutschland wurde dieser Standard durch den Verband der Automobilindustrie in der VDA-Empfehlung 4914/2 spezifiziert. Dieser wird durch die Produktfamilie Odette MC realisiert.

Das *Odette File Transfer Protocol* per ISDN basiert auf dem durch die CCITT spezifizierten Standard X.25. Dieses Protokoll wird durch die CAPI-Schnittstelle der ISDN-Karte zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls steht das *Odette File Transfer Protocol* für den TCP/IP-Übertragungsweg zur Verfügung. Durch die hohe Verbreitung von TCP/IP-Netzwerken (Intranet und Internet) findet diese Form der Übertragung vermehrt Anwendung. Es können sowohl normale TCP/IP-Kanäle, als auch sichere TCP/IP-Kanäle mit Odette MC verwendet werden.

Jeder Odettenutzer besitzt eine eindeutige Odettekennung. Diese wird von der Odette-Organisation mit Sitz in London vergeben. Um mit einem Partner eine Datenübertragung via Odette aufzubauen, werden diese Kennungen ausgetauscht. Zusätzlich wird für jeden Partner ein frei wählbares Kennwort festgelegt.

Odettekennung beantragen

Eine ordnungsgemäße Odettekennung kann gegen Gebühr bei der Odette-Organisation beantragt werden.

Link: <https://oscar.odette.org>

1.1.1 Kanäle

Odette MC unterstützt bis zu drei verschiedene Verbindungsarten für den Datenaustausch per OFTP. Welche Kanäle Sie verwenden können hängt von Ihrer jeweiligen Lizenz und den registrierten Modulen ab. Zur Verfügung stehen folgende Kanäle:

ISDN

ISDN-Kanäle ermöglichen, wie der Name schon sagt, die Datenübertragung per ISDN. Das **O**dette **F**ile **T**ransfer **P**rotocol (OFTP) per ISDN basiert auf dem durch die CCITT spezifizierten Standard X.25. Dieses Protokoll wird durch die CAPI-Schnittstelle der ISDN-Karte zur Verfügung gestellt.

TCP/IP

Datenübertragung über das TCP/IP-Protokoll. Zur (abhör-)sicheren Übertragung von Daten muss die Verbindung über ein sicheres Netzwerk erfolgen. Dies kann entweder ein spezielles, geschlossenes Netzwerk sein (z.B. ENX, das Internet gehört **nicht** dazu), oder die Netzwerkverbindung muss mittels spezieller extra Soft- oder Hardware abgesichert sein (z.B. VPN über das Internet).


Secure TCP/IP

Secure TCP/IP Kanäle bieten die Möglichkeit Daten abhörsicher über ein beliebiges TCP/IP-Netz, also auch über das Internet, zu übertragen. Spezielle Hard- oder Software ist dazu **nicht** erforderlich. Hierzu wird das TLS-Protokoll (*T*ransport *L*ayer *S*ecurity) verwendet, das zum einen sicher stellt, dass sich auf beiden Seiten der Verbindung auch wirklich der gewünschte Partner befindet und zum anderen sämtlichen Datenverkehr verschlüsselt. TLS ist eine Weiterentwicklung des bekannteren SSL-Protokolls.

Für Verschlüsselung und Identitätssicherung werden digitale Zertifikate verwendet. Zertifikate enthalten unter anderem Informationen über den Eigentümer des Zertifikats sowie Schlüssel die für die Ver- und Entschlüsselung der Daten benötigt werden. Nur der Eigentümer des Zertifikats besitzt den privaten Schlüssel, der zur Entschlüsselung verwendet wird. **Geben Sie niemals den privaten Schlüssel eines Ihrer Zertifikate weiter!** Zur Weitergabe ist lediglich der öffentliche Schlüssel gedacht, der zur Verschlüsselung von Daten verwendet werden kann. Odette MC wird grundsätzlich nur Ihr öffentliches Zertifikat, d.h. Ihr Zertifikat ohne den privaten Schlüssel, an dritte übertragen.

Damit ein Zertifikat gültig ist, muss es signiert sein. Hierbei wird zwischen selbst signierten und durch eine Zertifizierungsinstanz signierten Zertifikaten unterschieden. Ein selbst signiertes Zertifikat ist immer nur so vertrauenswürdig, wie die Quelle aus der es stammt. Ein durch eine Zertifizierungsinstanz signiertes Zertifikat ist so vertrauenswürdig, wie die Organisation, die es ausgestellt hat. Welche Art von Zertifikat Sie benötigen hängt ganz davon ab, was Ihre Partner akzeptieren. Empfohlen ist die Verwendung von Zertifikaten mit RSA-Verschlüsselung.

Kapitel



2 Installation und Einrichtung

2.1 Systemvoraussetzungen

Odette MC benötigt die folgenden Systemvoraussetzungen:

- Windows 200x / XP / Vista
- Pentium II 233 MHz mit 128MB RAM
- 10MB freien Festplattenspeicher für die Installation.
- Freier Festplattenspeicher für Transfer-Dateien (Lokal oder Netzwerk)
- ISDN-Karte mit passendem CAPI 2.0 Treiber (nur für ISDN-Kanäle benötigt)
- Netzwerkkarte (nur für (Secure) TCP/IP-Kanäle benötigt)
- Microsoft XML Basisdienste (MSXML 6.0) [Download von Microsoft Webseite](#)

2.1.1 Voraussetzungen Secure TCP/IP

Um mit einem Partner per *Secure TCP/IP* Daten auszutauschen müssen zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- **Netzwerkverbindung**

Beide Odette-Clients müssen über ein beliebiges TCP/IP-Netzwerk miteinander kommunizieren können (z.B. über das Internet). Mindestens eine Seite muss über eine feste IP oder einen Hostnamen verfügen.

- **TLS-Unterstützung auf beiden Seiten**

Beide Seiten müssen das TLS-Protokoll unterstützen. Eine Verbindung mit einem *Secure TCP/IP Kanal* zu einem reinen TCP/IP-Client ist **nicht** möglich! Informieren Sie sich also genau, ob Ihr Partner einen Odette-Client verwendet, der Datenübertragung per TLS unterstützt.

- **Gültige Zertifikate**

Beide Parteien sollten über ein gültiges, digitales Zertifikat verfügen. Ob diese selbst signiert oder durch eine (offizielle) Zertifizierungsinstanz signiert sein müssen, müssen Sie mit Ihrem Partner klären. Für eingehende Verbindungen muss ein Zertifikat in Odette MC eingestellt sein, für ausgehende Verbindungen kann es erforderlich sein. Partner-Zertifikate müssen in der Partnerdatenbank von Odette MC hinterlegt sein, damit ausgehende Verbindungen zu dem jeweiligen Partner hergestellt werden können, und für eingehende Verbindungen, falls die Option [Zertifikat von den Klienten fordern](#) in den Einstellungen aktiviert ist.

2.2 Installation und Ersteinrichtung

Zur Installation von Odette MC gehen Sie wie folgt vor:

- 1** Starten Sie die Setup-Datei und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Ist die Installation abgeschlossen, starten Sie die Odette MC Ersteinrichtung und Registrierung über *Start / Programme / Odette MC / Online Registrierung*. **Ohne Registrierung ist Odette MC nicht einsatzfähig!**
- 2** Die Ersteinrichtung beginnt mit der Auswahl der Registrierungsmethode. Odette MC unterstützt drei verschiedene Varianten der Registrierung/Lizenzprüfung:
 - **Internet:** Die Registrierung und Lizenzprüfung über das Internet ist die empfohlene Methode und auf jedem System verfügbar, dass über Zugriff auf das Internet verfügt. Hierfür benötigen Sie einen Lizenzschlüssel (nicht nötig für die Demo-Registrierung). Dieser wird durch die Registrierung an das aktuelle System gebunden. Weitere Information zur Verwaltung Ihrer Lizenz können sie unter [Lizenz verwalten](#) nachlesen.
 - **ISDN:** Die Registrierung per ISDN ist nur verfügbar, wenn eine funktionierende CAPI auf dem aktuellen System gefunden werden konnte, also entweder ISDN-Hardware im Computer verbaut ist, oder z.B. per LAN-CAPI Zugriff auf einen ISDN-Router besteht.
 - **(USB-)Dongle:** Diese Variante muss verwendet werden, wenn der verwendete Computer weder über ISDN noch über Zugriff auf das Internet verfügt. Wird ein Dongle zur Lizenzprüfung verwendet, dann muss dieser vor Programmstart an den Computer angeschlossen werden. Wird beim Start der Ersteinrichtung ein Dongle erkannt, dann steht keine andere Registrierungsmethode zur Auswahl.



Wenn Sie einen Dongle zur Lizenzierung Ihrer Odette MC Installation verwenden, dann fahren Sie mit Schritt 11 fort.

- 3** Geben Sie jetzt Namen und Adresse der Firma beziehungsweise Person an, auf die Ihre Installation von Odette MC registriert werden soll. Falls Sie bereits eine Angebots- oder Auftragsnummer von Bartsch Software erhalten haben, tragen Sie diese bitte in das entsprechende Eingabefeld ein. Klicken Sie danach auf *Weiter*.

The screenshot shows the 'Odette MC - Ersteinrichtung' window with the 'Name und Adresse' tab selected. The window title is 'Odette MC - Ersteinrichtung'. On the left is the Odette MC logo. The main area contains the following text and fields:

Name und Adresse
Geben Sie Namen und Anschrift der Firma bzw. Person an, auf den diese Installation von Odette MC registriert werden soll.

Name*

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Land

Telefon

Angebots-/Auftragsnummer (falls verfügbar)

Buttons: Hilfe, Abbrechen, < Zurück, Weiter >

- 4 Falls der Ansprechpartner für Ihre Odette MC Installation von den zuvor gemachten Angaben abweicht, geben Sie jetzt die entsprechenden Angaben ein. Klicken Sie danach wieder auf *Weiter*.

The screenshot shows the 'Odette MC - Ersteinrichtung' window with the 'Ansprechpartner' tab selected. The window title is 'Odette MC - Ersteinrichtung'. On the left is the Odette MC logo. The main area contains the following text and fields:

Ansprechpartner
Geben Sie Informationen zum Ansprechpartner für diese Odette MC Installation an. (Optional)

Name

Telefon

E-Mail

Fax

Buttons: Hilfe, Abbrechen, < Zurück, Weiter >

Bei Demo-Registrierung E-Mail-Adresse angeben!

Wenn Sie Odette MC als Demo-Version über das Internet registrieren möchten, dann müssen Sie eine E-Mail-Adresse für den Ansprechpartner angeben. An diese Adresse wird Ihnen, nach erfolgreicher Bearbeitung der Demo-Anfrage, Ihr Demo-Lizenzschlüssel gesendet. Nur mit diesem ist die Demo-Version verwendbar.

- 5 (Nur wenn ISDN-Kanäle verwendet werden) Geben Sie an, ob der Computer, auf dem Odette MC installiert ist, direkt mit dem Telefonnetz verbunden ist oder über eine Telefonanlage und klicken Sie danach auf *Weiter*.



- 6** (Nur wenn ISDN-Kanäle verwendet werden) Geben Sie nun die *MSN/Apparatenummer für eingehende Verbindungen* an. Bei direktem Anschluss an einen ISDN-Mehrgeräteanschluss, tragen Sie hier eine verfügbare Nummer ein, auf der Odette MC zukünftig Anrufe entgegennehmen soll. Eine Mehrfachbelegung mit Telefon oder Fax ist zulässig, hingegen darf keine andere ISDN-Datenübertragungssoftware (z.B. Fritz!Data) die selbe MSN nutzen.

Beim Einsatz einer ISDN-Telefonanlage muss hier möglicherweise nicht die vollständige Rufnummer, sondern eine Apparatenummer, welche in der Telefonanlage festgelegt wird, eingetragen werden (z.B. „22“ oder „124“). Im Zweifelsfalle konsultieren Sie die zur Anlage gehörenden Unterlagen. Sollte bereits eine andere DFÜ-Software in Betrieb sein, so können die Einstellungen von dieser entsprechend übernommen werden.

Verfügt der Computer über mehrere ISDN-Controller, so müssen Sie die Einstellungen über den Schalter *ISDN-Controller* (nur sichtbar bei mehreren installierten ISDN-Controllern) für jeden Controller einzeln einstellen.



Telefonanlage für Datenübertragung konfigurieren

Bitte beachten Sie, dass ein Anschluss in einer Telefonanlage zunächst für Datenübertragung konfiguriert werden muss. Bei einigen älteren Anlagen ist unter Umständen der Einbau eines Zusatzmoduls nötig, um Datenübertragung ausführen zu können.

- 7** (Nur wenn ISDN-Kanäle verwendet werden) Tragen die *Vollständige Nummer für abgehende Verbindungen* so ein, wie man sie mit einem normalen Telefon mit Vorwahl anwählen würde,


d.h. z.B. keine internationale Vorwahl wie „+49“. Richtig wäre z.B. „04317209328“. Diese Nummer wird zur Übermittlung an den Partner in den höheren Protokollebenen benötigt. Bei einem ISDN-Mehrgeräteanschluss ist diese üblicherweise identisch mit der zuerst eingegebenen Nummer.

Wichtige Hinweise zu den Rufnummern

Nutzen Sie nicht die ISDN-Funktion *Rufnummernunterdrückung*! Einige Großrechnersysteme weisen eingehende Anrufe mit ihnen unbekannter Rufnummer sofort ab! Dieses geschieht möglicherweise auch, falls die Telefonanlage nur die Sammelrufnummer übermittelt.

Bei jeder Veränderung bezüglich der Rufnummern, z.B. Verbindung des PCs mit einem anderen ISDN-Anschluss, muss dies in der Onlineregistrierung eingetragen und abgesendet werden. Ein störungsfreier Betrieb der Software ist nur dann gewährleistet wenn die eingetragene Rufnummer am benutzten Anschluss auch tatsächlich zur Verfügung steht.

- 8 (Nur wenn ISDN-Kanäle verwendet werden) Sollte Ihr PC über mehrere ISDN-Controller verfügen, Ihre Odette MC Lizenz aber nur die Verwendung eines Controllers erlauben, dann wählen Sie im Feld *Zu verwendender ISDN-Controller* (nur sichtbar bei mehreren installierten ISDN-Controllern) aus, welcher Controller von Odette MC verwendet werden soll.
- 9 (Nur wenn ISDN-Kanäle verwendet werden) Tragen Sie zuletzt gegebenenfalls die für die Amtsholung notwendigen Ziffern in das Feld *Amtskennziffer für Telefonanlage* ein (nur sichtbar bei Verbindung über eine Telefonanlage), und setzen Sie dann den Assistenten mit einem Klick auf *Weiter* fort.
- 10 (Nur bei Registrierung per ISDN) Wählen Sie jetzt den Standort (Land) Ihrer Odette MC-Installation aus. Dies ist notwendig, damit der Lizenzserver korrekt angewählt werden kann. Befindet sich Ihr Standort nicht in der Auswahlliste, wählen Sie den Punkt *anderer* aus und geben Sie dann die Landesvorwahl für Deutschland ein, so wie man diese mit einem normalen Telefon wählen würde.



- 11 Geben Sie jetzt Ihre Odettekennung ein und klicken Sie danach auf *Weiter*. Die Odettekennung besteht aus 4 Teilen:

„O“ werden	Das 1. Zeichen ist stets ein „O“ (steht für Odette) und kann nicht verändert werden
ICD	Organisationscode, z.B. VDA hat die Nr. 0013

Code Eigene Odettekennung, muss eindeutig sein
CSA Computer-Unteradresse, beliebig

The screenshot shows the 'Odette MC - Ersteinrichtung' window. On the left is the Odette logo with 'MC' and 'ODETTE'. The main area is titled 'Odettekennung' and contains the text: 'Geben Sie Ihre vom VDA erhaltene Odettekennung (OFTPID) an. Sie können die OFTPID am Stück (einfache Ansicht) oder in ICD, Code und CAS geteilt (erweiterte Ansicht) eingeben.' Below this is a label 'OFTP-ID' with two radio buttons: 'einfach' (selected) and 'erweitert'. A text box contains the value '0123422222222222222211111'. At the bottom are buttons for 'Hilfe', 'Abbrechen', '< Zurück', and 'Weiter >'.

Bitte beachten Sie

Erlaubt sind nur Großschrift (keine Umlaute), Zahlen und folgende Sonderzeichen: /-.&()

Leerzeichen sind nur am Ende eines Feldes, und nicht innerhalb eines Textes erlaubt

Falls Sie Odette nur zu Testzwecken installieren, so können Sie hier eine beliebige, jedoch möglichst eindeutige Kennung eintragen. Bitte vermeiden Sie Eingaben, wie „1111111111“ oder ähnliches, da dies erfahrungsgemäß bei einem Testpartner zu Fehleingaben führen wird.

Geben Sie stattdessen eine „übliche“ Kennung ein, z.B.:

ICD: 0815, Code: 004711TEST, CSA bleibt leer

ICD: 0013, Code: 005555BARTSCH

Bitte verwenden Sie nicht genau diese Beispiele, sondern tragen Sie eine eigene Firmen-Kurzbezeichnung ein!

- 12** (Nur bei Verwendung eines USB-Dongles) Wenn Sie eine neue Lizenzdatei erhalten haben, dann können Sie diese jetzt auf den Dongle laden. Klicken Sie auf *Weiter*, um die Einrichtung abzuschließen und fahren Sie mit Schritt 15 fort.

The screenshot shows the 'Odette MC - Ersteinrichtung' window. On the left is the Odette logo with 'MC' and 'ODETTE'. The main area is titled 'Lizenzdatei laden' and contains the text: 'Wenn Sie eine neue Lizenzdatei für Ihren Dongle erhalten haben, können Sie diese an dieser Stelle auf den Dongle laden.' Below this is a button labeled 'Neue Lizenzdatei laden'. At the bottom are buttons for 'Hilfe', 'Abbrechen', '< Zurück', and 'Weiter >'.

- 13** (Nur bei Registrierung per Internet) Geben Sie nun Ihren Lizenzschlüssel ein oder wählen Sie aus, diese Installation als Demo zu registrieren. Klicken Sie danach auf *Weiter*, damit die Registrierung abgesendet wird.



- 14** (Nur bei Registrierung per ISDN oder Internet) Nun wird versucht, die Registrierungsdaten an den Lizenzserver zu senden. Dies wird so lange wiederholt, bis der Server erfolgreich angewählt werden konnte oder auf *Abbrechen* geklickt wurde. War die Registrierung erfolgreich, klicken Sie auf *Weiter*, um die Ersteinrichtung abzuschließen.



- 15** Wenn alles geklappt hat, dann können Sie nun den Assistenten beenden und Odette MC starten. Sollten Sie die Installation als Demo über das Internet registriert haben, dann müssen Sie warten, bis Sie eine E-Mail mit Ihrem Demo-Lizenzschlüssel erhalten, bevor Sie Odette MC verwenden können. Der erhaltene Lizenzschlüssel ist dann beim Start von Odette MC anzugeben.



Secure TCP/IP konfigurieren


Sollten Sie zusätzlich zu den ISDN-Kanälen auch Secure TCP/IP-Kanäle verwenden, müssen diese nach der Installation eingerichtet werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Einrichtung Secure TCP/IP](#).

2.2.1 Einrichtung Secure TCP/IP


Um *Secure TCP/IP* Kanäle nutzen zu können, müssen Sie mindestens ein eigenes Zertifikat für die TLS-Verbindung einstellen. Beim Verbindungsaufbau über einen *Secure TCP/IP* Kanal wird ausgehandelt, welcher Zertifikatstyp verwendet werden soll (um genau zu sein, ob RSA oder DSA Verschlüsselung). Dabei müssen beide Partner den gewählten Typen unterstützen. Welche der beiden Sie benötigen, hängt also ganz davon ab, welche Typen Ihre Partner unterstützen.

Zum Einstellen eines eigenen Zertifikats gehen Sie wie folgt vor:


- 1 Starten Sie Odette MC und öffnen Sie die Optionen über *Datei / Optionen* und dort die Secure TCP/IP-Einstellungen unter *Odette MC / Secure TCP/IP*.



- 2 Klicken Sie auf den Button *Zertifikat auswählen*.



- 3** Sie haben jetzt die Auswahl zwischen verschiedenen Methoden ein Zertifikat auszuwählen oder zu erstellen. Welche Sie zu wählen haben, hängt davon ab, ob Sie bereits ein passendes Zertifikat besitzen oder erst eines erstellen müssen. Besitzen Sie bereits ein Zertifikat, dann können Sie dieses aus einer Datei importieren oder aus dem Windows-Zertifikats-Store auswählen. Für letzteres muss das Zertifikat in Ihrem persönlichen Zertifikats-Store von Windows gespeichert sein! Besitzen Sie noch kein Zertifikat, dann können Sie entweder ein selbst signiertes Zertifikat oder einen Zertifikats-Request erstellen. Wählen Sie die entsprechende Import-Methode und folgen Sie den Anweisungen des Auswahl-Assistenten.



Hinweis: Odette MC speichert alle Zertifikate im Windows-Zertifikats-Store

Alle eigenen Zertifikate die Sie mit Odette MC importieren oder erstellen, ausgenommen Zertifikat-Requests, werden im persönlichen Windows-Zertifikats-Store des angemeldeten Windows-Benutzers gespeichert. Das bedeutet, dass auch nur dieser Benutzer wieder Zugriff auf diese Zertifikate hat. Nehmen Sie also diese Einstellungen unter genau dem Benutzerkonto vor, unter dem Odette MC auch später laufen soll.

- 4** Haben Sie erfolgreich ein Zertifikat ausgewählt, schließen Sie den Optionsdialog mit **OK**. Die Einstellungen werden nun übernommen und Odette MC ist jetzt bereit, Verbindungen über den Secure TCP/IP Kanal anzunehmen und aufzubauen.

2.3 Update installieren

Vor dem Update Daten sichern

Vor jedem Update sollten Sie eine Datensicherung vornehmen, damit keine Daten, wie z.B. Adressen und Einstellungen, bei einer nicht erfolgreichen Aktualisierung verloren gehen. Hierzu können Sie die Funktion [Sofortiges Backup](#) in den Backup-Einstellungen von Odette MC verwenden.


Die neuesten Updates finden Sie im Internet auf der Bartsch Software Webseite unter *Support / Downloads Odette MC / Produkt Updates* (<http://www.bartschsoft.de/de/odettemc/mcdownde.htm>).

Zum Installieren eines Updates, beenden Sie Odette MC und starten Sie das heruntergeladene Update (typischerweise *OdetteMCUp_d.exe*). Nach erfolgreicher Beendigung des Setups können Sie wie gewohnt Odette MC aufrufen. Ein Update wird weder Daten überschreiben oder Ihre Registrierung ändern, noch neue Icons auf dem Desktop erzeugen oder im Startmenü erzeugen.

2.3.1 Update von Odette 95 / 2K / 95 MC

Update ohne Umzug auf neuen Computer

Für ein Update von Odette 95 / 2K / 95 MC (Version 2.x bzw. 3.x) auf Odette MC (Version 4.x) ohne Rechnerwechsel genügt es, das Odette MC-Setup auszuführen (das vollständige Setup (*OdetteMCMulti_d.exe*), kein Update (*OdetteMCMultiUp_d.exe*) - letzteres ist nur zum Aktualisieren bestehender Odette MC-Versionen). Das Setup installiert die neue Odette MC-Version und bietet im Anschluss daran die Möglichkeit, vorhandene Daten aus einer alten Odette 95-Version zu importieren. Daten aus 3.x Versionen werden automatisch übernommen.



Alle Einstellungen und Kontakte (soweit möglich) werden vom Import95-Tool in die neue Installation übernommen. Die alten Daten werden dabei nicht gelöscht oder verändert. Den Import der Daten können Sie jederzeit nachträglich ausführen oder wiederholen, indem Sie das Programm *Import95.exe* im Installationsverzeichnis von Odette MC ausführen. In der neuen Installation bereits vorhandene Einstellungen und Kontakte werden bei einem erneuten Import nicht überschrieben.

Update mit Umzug auf neuen Computer

Soll zusammen mit dem Update auf Odette MC auch der Computer gewechselt werden, dann sollten Sie vor dem Update die alte Odette-Installation auf den neuen Rechner kopieren: Kopieren Sie dazu einfach das komplette Installationsverzeichnis von Odette 95 / 2K / 95 MC auf den neuen Computer um (üblicherweise ist Odette im Verzeichnis "C:\Programme\Odette95" (Version 2.x) oder "C:\Programme\OdetteMC" (Version 3.x) installiert). Danach können Sie dann, wie oben beschrieben, das Update auf Odette MC mit anschließendem Import der Daten aus dem alten Odette 95 ausführen.

Besonderheiten bei Verwendung des EDI-Moduls

Wird das EDI-Modul zusammen mit Konvertierungen verwendet, dann sollten Update und Import auf dem alten Computer durchgeführt werden. Nötig ist dies, da die Odette-Versionen vor Version 4.x in Konvertierungen verwendete, globale Zähler in der Windows-Registry speichern. Alle Versionen ab 4.0 speichern diese Zähler in einer speziellen Datei. Dazu muss das Update allerdings auf dem System ausgeführt werden, in dessen Registry die Zähler gespeichert sind.

Parallel kann bereits auf dem neuen Computer Odette MC installiert werden. Danach genügt es, das komplette Daten-Verzeichnis von Odette MC vom alten auf den neuen Computer zu kopieren. Dabei sind alle bereits vorhandenen Dateien zu überschreiben. Je nach verwendeter Windows-Version befindet sich Daten-Verzeichnis entweder unter "C:\ProgramData\Bartsch Software" oder "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Bartsch Software".

Nur so werden auch die aktuellen Werte von in Konvertierungen verwendeter globaler Zähler korrekt übernommen. Ist ein Update auf dem alten Computer nicht möglich, dann müssen die Zähler nach Installation und Update auf dem neuen Computer neu eingestellt werden.

2.4 Lizenz verwalten


Die Registrierung Ihres Produktes per Internet erfolgt mittels Ihres eindeutigen Lizenzschlüssels, die diesen Schlüssel an den Computer bindet, von dem aus Sie die Registrierung bzw. Aktivierung ausgeführt haben. Ein Lizenzschlüssel ist immer nur für die Verwendung des lizenzierten Produktes auf einem einzelnen, ganz bestimmten System gültig. Dabei kann es sich um einen physischen Computer oder aber auch um eine virtuelle Maschine handeln.

Soll Odette MC auf einem anderen Computer installiert werden, dann muss zuvor die Lizenz auf dem bestehenden System deaktiviert werden. Erst dann kann der Lizenzschlüssel erneut an ein anderes System gebunden werden. Eine Lizenz kann beliebig oft deaktiviert und erneut aktiviert werden. Sie kann aber immer nur auf einem bestimmten System zur Zeit genutzt werden.


2.4.1 Lizenz deaktivieren

Zum Deaktivieren Ihrer Lizenz auf einem bestehenden System, damit sie auf einem anderen Computer verwendet werden kann, gehen Sie wie folgt vor:


- 1** Starten Sie Odette MC
- 2** Öffnen Sie die Lizenzverwaltung über den Menüpunkt *Über / Lizenz verwalten*.



3 Klicken Sie auf den Schalter *Lizenz auf dieser Maschine deaktivieren*.



4 Bestätigen Sie, dass Sie die Lizenz wirklich deaktivieren wollen mit Ja.




- 5 Die Lizenz wird nun deaktiviert und einen kurzen Moment später sollten Sie die erfolgreiche Deaktivierung bestätigt werden. Sie können Odette MC nun auf diesem Computer beenden und die Lizenz danach auf einem anderen System registrieren.

2.4.2 Lizenz aktualisieren


Das Aktualisieren ihrer Lizenz kann beispielsweise dann nötig sein, wenn neue Module lizenziert wurden. Erst nachdem die Lizenz ihrer Installation aktualisiert wurde, werden die entsprechenden Funktionen freigeschaltet. Das Aktualisieren geschieht zwar automatisch bei der nächsten automatischen Prüfung der Lizenz, aber um nicht so lange warten zu müssen können sie die Aktualisierung wie folgt manuell anstoßen:

- 1 Öffnen Sie die Lizenzverwaltung über *Hilfe / Lizenz verwalten*.
- 2 Klicken Sie auf den Schalter *Lizenz aktualisieren*.




- 3 Nachdem die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde, starten Sie Odette MC neu, damit eventuelle Änderungen aktiviert werden.

Kapitel



3 Grundlegende Bedienung

3.1 Der Hauptbildschirm



Der Hauptbildschirm von Odette MC ist in drei Bereiche unterteilt: Im Oberen Bereich des Fensters finden Sie das Hauptmenü sowie eine Tool-Leiste für den Schnellzugriff auf die wichtigsten Funktionen. Am unteren Ende des Fensters wird die aktuelle Auslastung der zur Verfügung stehenden Kanäle angezeigt. Den größten Teil des Fensters nimmt der Bereich dazwischen mit den Seiten [Status](#) und [Verzeichnisse](#) ein.

Die folgenden Funktionen stehen unabhängig von der im Hauptfenster geöffneten Seite immer zur Verfügung:

Tool-Leiste



Neuen Auftrag erstellen - Erstellen eines neuen Sendeauftrags.



Jobliste - Anzeigen der Liste aller aktiven Sendeaufträge.



Optionen - Anzeigen der Odette MC Einstellungen.



Adressverwaltung - Anzeigen der Adressverwaltung.

Hauptmenü

- **Datei**

Neuer Auftrag - Erstellen eines neuen Sendeauftrags.

Optionen - Anzeigen der Odette MC Einstellungen.

Beenden - Schließen von Odette MC.

Anzeigen

Status anzeigen -

Verzeichnisse anzeigen -

Jobliste - Anzeigen der Liste aller aktiven Sendeaufträge.

EngPart ... - Anzeigen des EngPart Hauptmenüs.

Adressverwaltung - Anzeigen der Adressverwaltung.

Protokoll auswerten - Starten des Zusatzprogramms *LogAnalyzer* zur Protokoll-Auswertung.

- **Werkzeuge**

Datei-Werkzeuge -

Logfiles anzeigen - Öffnet das Verzeichnis, in dem die Odette MC Protokolldateien gespeichert sind, mit dem Windows-Explorer.

ComSecure (*nur mit Zusatzmodul ComSecure*) - Anzeigen der ComSecure-Einstellungen.

- **Hilfe**

Hilfe - Anzeigen der Hilfedatei.

Über - Anzeigen von Informationen über die verwendete Odette MC Version.

Online-Registrierung - Aufrufen der Online-Registrierung / Ersteinrichtung. Odette MC muss hierfür beendet werden.

Lizenz verwalten - Öffnet die Anzeige zu Lizenzdetails und, wenn Odette MC per Internet registriert wurde, bietet die Möglichkeit zur Deaktivierung der Lizenz

3.1.1 Status

Die Seite Status im Hauptfenster zeigt sowohl den aktuellen Status von Odette MC an, als auch ein Protokoll der Meldungen letzten Tage (über wie viele Tage, kann in den Odette MC Einstellungen unter [Logdatei](#) eingestellt werden. Die Voreinstellung ist 14 Tage). Die Statusanzeige ist Unterteilt in folgende Abschnitte:

- **Laufende Übertragungen**

Dieser Zweig zeigt den Status aller gerade oder erst kürzlich beendeten Übertragungen an.

- **Partner**

Hier finden Sie Informationen für alle Datenübertragungen, sortiert nach den Partnern, mit denen sie stattgefunden haben.


- **Zeit**

Zeigt ebenfalls Informationen über alle Datenübertragungen, allerdings sortiert nach dem Zeitpunkt, zu dem sie gestartet wurden.

- **Allgemeine Meldungen**

Enthält allgemeine Status-Meldungen sowie Informationen zu Datenübertragungen, die keinem Partner zugeordnet werden konnten.

3.1.2 Verzeichnisse



Die Seite Verzeichnisse bietet einen schnellen Überblick über alle Ein- und Ausgangsverzeichnisse. Für jeden Partner gibt es jeweils ein eindeutiges Verzeichnis für die Eingänge und die Ausgänge. Im Ausgangsverzeichnis gibt es zusätzlich die Unterverzeichnisse *Backup* und *Sent*. Hier legt Odette MC alle Dateien ab, welche erfolgreich an den jeweiligen Partner versendet werden konnten.

Über die Optionen *Eingänge*, *Unerledigte Ausgänge* und *Erledigte Ausgänge* können Sie auswählen, welche Art Verzeichnis angezeigt werden soll. In der Liste *Partner* können Sie dann den Partner auswählen, dessen Verzeichnisinhalte angezeigt werden soll. Partner, in deren jeweiligen Verzeichnis sich Dateien befinden, werden fett gedruckt dargestellt und das Datum der jüngsten Datei wird in der Spalte *Letzter Eingang* angezeigt. Daraufhin werden alle Dateien des entsprechenden Ordners in der Dateiliste angezeigt.

Folgende zusätzliche Funktionen sind über die Tool-Leiste in der Verzeichnisansicht verfügbar:



EngDat auswerten - Befinden sich EngDat-Dateien im angezeigten Verzeichnis, kann für

diese mittels dieser Funktion die EngDat-Auswertung aufgerufen werden.



Filter - Über den Pfeil neben dieser Schaltfläche öffnen Sie eine Kontextmenü, um die angezeigten Verzeichnisse zu filtern. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Nur Verzeichnisse mit Dateien anzeigen - ist diese Option aktiviert, werden nur Partner aufgelistet, deren Verzeichnisse Dateien enthalten.

3.2 Daten versenden

Um Daten per Odette MC zu versenden sind bis zu zwei Schritte notwendig:

1 [Partnerdatensatz in Adressverwaltung anlegen](#)


Bevor Sie Dateien zu einem Partner senden können, müssen Sie dessen Daten (Name, ISDN-Nummer, IP-Nummer, Odette-Kennung,..) in der Adressverwaltung anlegen. Das gleiche gilt, wenn Sie Daten von einem Partner empfangen wollen. Dieser Schritt ist im Allgemeinen je Partner einmalig vorzunehmen.

2 [Erstellen eines neuen Sendeauftrags](#)

Nachdem Sie den Partnerdatensatz angelegt haben (oder falls dieser bereits angelegt ist), können Sie einen neuen Sendeauftrag erstellen, um Daten an diesen Partner zu senden oder von ihm abzuholen.

3.2.1 Anlegen eines neuen Partners

- 1 Öffnen Sie die Adressverwaltung über *Anzeigen / Adressverwaltung* und klicken Sie auf den Button *Hinzufügen*.



- 2 Geben Sie eine beliebige, jedoch möglichst aussagekräftige und eindeutige Bezeichnung des Partners an. Es kann, muss jedoch nicht der Name des Partners sein. Wichtig ist, dass dieselbe Bezeichnung nicht bereits für einen anderen Partner vergeben ist. Klicken Sie danach auf *Weiter*.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Assistent für neuen Partnerdatensatz'. The main heading is 'Partner Beschreibung'. Below it, a text prompt asks the user to provide a description for the new database entry. A paragraph explains that the 'Partner Beschreibung' is a unique identifier for a partner record, used for selecting recipients during order creation, and should be as descriptive as possible. A text input field contains the example 'Bartsch Software, Kiel'. At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbruch'.

- 3** Haben Sie sowohl ISDN, als auch TCP-Kanäle registriert müssen Sie nun die für den neuen Partner zu verwendende Verbindungsmethode wählen. Klicken Sie danach auf *Weiter* um den Assistenten fortzusetzen. Möglich sind, je nach Lizenz, die Methoden *ISDN*, *TCP/IP* und *Secure TCP/IP*. Für *Secure TCP/IP* Verbindungen sind nach dem Anlegen des Partnerdatensatzes zusätzlich Einstellungen nötig. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Partner für Secure TCP/IP](#).

The screenshot shows the same dialog box, now at the 'Verbindungsmethode' step. The heading is 'Verbindungsmethode' with the instruction 'Verbindungsmethode für diesen Partner wählen'. A text prompt asks which connection method should be used for this partner and whether the connection should be established via ISDN or TCP/IP. Below this, there are three radio button options under the label 'Verbindungsmethode': 'ISDN' (which is selected), 'TCP/IP', and 'Secure TCP/IP'. The same three buttons ('< Zurück', 'Weiter >', 'Abbruch') are at the bottom.

- 4 (ISDN)** Geben Sie nun die ISDN-Nummer Ihres Partners an und klicken Sie wieder auf *Weiter*. Geben Sie die vollständige ISDN-Nummer an, unter der der Computer Ihres Partners zu erreichen ist: Ortsvorwahl, Rufnummer und ggf. Durchwahl (im Falle einer Telefonanlage). Erlaubt sind nur Ziffern, keine Leerzeichen, Bindestriche oder ähnliches. Für eine Auslandsverbindung fügen Sie die internationale Vorwahl vorne an, nicht jedoch die Vorwahl für Deutschland im Fall einer Inlandsverbindung.

- 4 (TCP/IP)** Geben Sie die IP-Adresse oder die URL des Computers an, unter der der Odette-Client Ihres Partners erreichbar ist. Verfügt Ihr Partner über keine feste Adresse, dann wählen Sie statt dessen die Option *Partner kann nicht aktiv angewählt werden*. In diesem Fall muss Ihr Partner eine Verbindung aufbauen, damit Daten ausgetauscht werden können. Setzen Sie den Assistenten mit *Weiter* fort.

- 5** Geben Sie im nächsten Eingabefenster die Odette-Kennung Ihres Partners an. Diese Kennung müssen Sie von Ihrem Partner erfragen. Ohne die richtige Kennung kann keine Verbindung zu Ihrem Partner aufgebaut werden. Sie können zwischen zwei Ansichten für die Eingabe der Odette-Kennung wählen: Zwischen der dreigeteilte Ansicht mit getrennter Eingabe von ICD, Code und CSA, und der Eingabe "am Stück". Nicht angegebene Stellen werden automatisch mit Leerzeichen gefüllt. Die Odettekennung hat, inklusive des einleitendem O, immer eine Länge von 25 Zeichen. Klicken Sie nach der Eingabe auf *Weiter*.

Die SFID ist die „Zielkennung für Dateien“; sie sollte im Normalfall der Odettekennung gleichen. Ändern Sie diese Zielkennung nur, falls dies von Ihrem Partner vorgegeben wird.

Die Maximallängen für die Felder sind:

ICD = 4 Zeichen,

Code = 14 Zeichen,

CSA = 6 Zeichen.

Beispiel für eine Odette-Kennung:

"O0815004712BARTSCHRTEST", dabei sind:

"O" = Odette (fest vorgegeben), "0815" = ICD, "004712BARTSCHR" = Code, "TEST" = CSA

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Assistent für neuen Partnerdatensatz'. The main heading is 'Odette Codes' with the instruction 'Bitte geben Sie die Odette-Codes an.' Below this, a paragraph explains that the Odette-Code/ID/SSID is needed for identification and that the SFID is usually identical to the SSID. There are two input fields: 'SSID' containing '00815004712BARTSCHR' and 'SFID' which is empty. A checkbox 'Abweichende SFID' is present. A 'Hilf' button is next to the SFID field. At the bottom, there is explanatory text about switching views and three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbruch'.

- 6** Geben Sie jetzt ihr Passwort und das Passwort ihres Partners in den entsprechenden Feldern an und klicken Sie danach auf *Weiter*. Das Passwort ihres Partners müssen Sie von ihm erfragen, ihr eigenes Passwort können Sie beliebig wählen. Ihr gewähltes Passwort müssen Sie Ihrem Partner mitteilen, damit er Daten an Sie senden kann. Sie können für jeden Ihrer Partner ein eigenes Sendepasswort anlegen, müssen es aber nicht.

Für Passwörter gilt: Es dürfen nur Großbuchstaben, Zahlen und die Sonderzeichen / - . & () verwendet werden. Nicht erlaubt sind Umlaute sowie Leerzeichen innerhalb eines Textes.

The screenshot shows the same dialog box, now at the 'Passwörter' step with the instruction 'Bitte geben Sie die Passwörter für Versand und Empfang an.' A paragraph explains that the password for reception should be provided by the partner, and the send password is usually combined with the Odette-Code. There are two input fields: 'Senden (eigenes Passwort)' containing 'SENDEN' and 'Empfang (Passwort Partner)' containing 'EMPFANG'. At the bottom, the same three buttons are present: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbruch'.

- 7** Geben Sie im letzten Fenster das Verzeichnis an, das die Dateien aufnehmen soll, die Ihr Partner an Sie sendet und das Verzeichnis, welches die Dateien enthält, die Sie an Ihren Partner senden wollen. Eingangs- und Ausgangsverzeichnis dürfen nicht gleich sein. Beenden Sie dann den Assistenten mit einem Klick auf *Fertigstellen*.

Legen Sie bitte für jeden Partner ein eigenes Eingangs- und Ausgangsverzeichnis an und achten Sie darauf, dass Sie die vollen Zugriffsrechte auf diese Verzeichnisse haben. Achten Sie auch darauf, dass die angegebenen Verzeichnisse jederzeit verfügbar sind während Daten übertragen werden. Konsultieren Sie ggf. Ihren Netzwerk-Administrator.




Wurden alle Daten korrekt angegeben, ist der neue Datensatz ab sofort verfügbar. Alle Angaben bis auf die Verbindungsmethode können nachträglich über die Bearbeiten-Funktion geändert werden. Zusätzlich können über diese Funktion noch zusätzliche Angaben zu einem Partner gemacht werden (z.B. Sonderfunktionen, EngDat-Einstellungen). Markieren Sie dazu in der Adressverwaltung den entsprechenden Eintrag des Partners in der Liste Partner-Beschreibung und klicken Sie auf Bearbeiten.


3.2.1.1 Partner für Secure TCP/IP

Zum Anlegen eines neuen Partners für die Datenübertragung über einen Secure TCP/IP Kanal gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Starten Sie die Adressverwaltung über *Anzeigen / Adressverwaltung* und klicken Sie auf den *Hinzufügen*-Button.




- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten bis zum Punkt *Verbindungsmethode*. Wählen Sie dort als Methode den Punkt *Secure TCP/IP* aus und klicken Sie auf *Weiter*.



- 3 Geben Sie nun die IP-Adresse oder die URL ein, über der Odette-Client Ihres Partners erreichbar ist. Besitzt Ihr Partner keine feste IP-Adresse oder URL, z.B. wenn er bei jeder Verbindung mit dem Internet eine neue IP-Adresse zugewiesen bekommt, dann wählen Sie die Option *Partner kann nicht aktiv angewählt werden*. Ein Verbindungsaufbau muss dann immer von Ihrem Partner ausgehen, er muss sozusagen seine Dateien selbst "abholen". Sie selbst benötigen in diesem Fall eine feste IP-Adresse oder URL. Setzen Sie nach Ihrer Auswahl den Assistenten bis zum Schluss fort.



- 4 Nach Abschluss des Assistenten, wählen Sie den neu erstellten Partner in der Adressverwaltung aus und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten* und öffnen Sie die Seite *Sicherheit*.



- 5 Fügen Sie nun die entsprechenden Zertifikate für den Partner über den jeweiligen Button Zertifikat hinzufügen ein. Ein Zertifikat muss für einen Partner hinterlegt sein, damit ausgehende Verbindungen zu diesem akzeptiert werden und für eingehende Verbindungen, falls die Option [Zertifikat von den Klienten fordern](#) aktiviert ist. Zum Hinzufügen eines Zertifikats stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Sie können das öffentliche

Zertifikat Ihres Partners aus einer Datei importieren, einfach nur den Fingerprint des Zertifikats angeben oder es aus dem Windows-Zertifikats-Store *Trusted People* auswählen, falls es dort bereits gespeichert ist. Zusätzlich kann Odette MC versuchen das Zertifikat des Partners zu holen, indem versucht wird eine direkte Verbindung zu diesem aufzubauen. Bei diesem Versuch übermittelt die Gegenstelle ihr Zertifikat, welches dann für diesen Partner gespeichert werden kann. **Überprüfen Sie bei dieser Methode sehr genau, ob das erhaltene Zertifikat vertrauenswürdig ist, bevor Sie es übernehmen!**

- 6 Übernehmen Sie die geänderten Einstellungen mit einem Klick auf *OK* und schließen Sie die Adressverwaltung. Sie können jetzt Daten über den Secure TCP/IP Kanal mit dem neuen Partner austauschen.


3.2.2 Erstellen eines neuen Sendeauftrags

- 1 Starten Sie den Assistenten zur Auftragserstellung über den Button *Neuen Auftrag erstellen* im [Hauptfenster](#) von Odette MC.

Neuen Auftrag per Drag&Drop erstellen

Sie können die Erstellung eines neuen Sendeauftrags auch anstoßen indem Sie die Dateien, die Sie versenden wollen per Drag&Drop auf das Hauptfenster von Odette MC ziehen. Dann müssen Sie zunächst einen Partner auswählen, an den die Dateien gesendet werden sollen. Handelt es sich um einen EngDat- oder EngPart-Partner, wird der Assistent zur Auftragserstellung gestartet, ansonsten wird der Auftrag ohne weitere Nachfragen erstellt und sofort gestartet. Die Dateien, die Sie auf Odette MC gezogen haben, werden automatisch in das Ausgangsverzeichnis des gewählten Partners kopiert.

- 2 Wählen Sie den Partner, für den der Auftrag erstellt werden soll und klicken Sie auf *Weiter*. Sie können den Partner-Eintrag auch doppelklicken, um den Assistenten direkt fortzusetzen.



- 3 Bestimmen Sie nun im Kasten *Versendezeit*, wann eine Anwahl versucht werden soll und klicken Sie auf *Weiter*. Voreingestellt ist der Zeitpunkt, an dem der Assistent gestartet wurde. Es macht nichts, wenn es ein paar Minuten dauert bis die Auftragserstellung abgeschlossen ist. Odette MC verschickt alle Aufträge, deren Versendezeit abgelaufen ist.

Wenn Sie die Option *Dauerauftrag* aktivieren, dann werden zu festgelegten Zeitpunkten alle Dateien aus dem Ausgangsverzeichnis des Partners an diesen verschickt. Über die Drop-Down-Liste *Wiederhlg.* können Sie das Versende-Intervall einstellen. Das Feld *Start Dauerauftrag um* bestimmt, wann der Dauerauftrag zum ersten mal gestartet werden soll.

Ausnahme: Wenn als Wiederholung der Wert *individuell* gewählt wurde, dann geben Sie in diesem Feld das Wiederholungsintervall in Stunde, Minuten und Sekunden an. Der Startzeitpunkt des Dauerauftrags kann in den Feldern *Nächster Verbindungsversuch um* geändert werden.

Im Kasten *Call by Call* kann für ISDN-Verbindungen ein Telefonanbieter ausgewählt werden (Call-by-Call). Die Voreinstellung hierfür kann in den [Odette MC Einstellungen](#) angegeben werden.

The screenshot shows a software window titled 'Assistent zur Auftragserstellung' with a red close button. The current step is 'Auswahl Zeit', with the instruction 'Bitte geben sie einen Zeitpunkt an, ab dem Odette MC seine Anwahlen versuchen soll.' Below this, there are three sections: 1. 'Versendezeit' with a label 'Nächster Verbindungsversuch um:' followed by a time selector set to '10:51:35' and a date selector set to '27.08.2015'. 2. A section for 'Dauerauftrag' with an unchecked checkbox, a 'Wiederhlg.' dropdown set to 'jede Stunde', and a 'Start Dauerauftrag um:' time selector set to '10:51:35' on '27.08.2015'. 3. A 'Call by call' section with a 'Call by call - Anbieter' dropdown set to ':(no prefix)'. A note below states: 'HINWEIS: Einige Call by call - Anbieter unterstützen den ISDN-Dienst zur Datenübertragung nicht. Dieser ist jedoch für eine Odette-Übertragung via ISDN notwendig.' At the bottom are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbruch'.

Geschwindigkeit über ISDN-Verbindungen

Falls Sie die Dauer einer ISDN-Übertragung im Voraus abschätzen wollen, so gilt folgende Faustregel: Die Übertragung eines Megabyte an Daten dauert etwas weniger als 2,5 Minuten. Sie können folglich pro Stunde ca. 24 Megabyte übertragen. Die Übertragungszeit richtet sich stets nach dem langsameren Partner. Falls beispielsweise die Daten auf der Gegenseite erst durch ein Netzwerk geleitet werden müssen, ist eine erhebliche Geschwindigkeitsverminderung möglich. ISDN-Datenübertragungen in die U.S.A. sind ebenfalls langsamer, da das dortige ISDN-Netzwerk nur mit 56 KBit betrieben wird.

- 4 Falls für den gewählten Partner EngDat aktiv geschaltet ist, dann erscheint jetzt das Formular zum Ausfüllen der allgemeinen EngDat-Informationen. Ergänzen und Überprüfen Sie die Vorgaben und klicken Sie dann auf *Weiter*. Informationen, welche sich auf die einzelnen Dateien beziehen, können in der nachfolgenden Dateianzeige für jede Datei eingegeben werden. Das Eingabefenster öffnet sich, wenn eine Datei in der Liste per Doppelklick ausgewählt wird.

- 5** Falls EngDat für den gewählten Partner nicht aktiviert ist dann erscheint nun die Liste der an den Partner zu sendenden Dateien. Dies sind die Dateien, die im Ausgangsverzeichnis des Partners liegen. Alle Dateien in diesem Verzeichnis werden innerhalb der nächsten Verbindung versendet. Weitere Dateien können entweder per Drag&Drop oder über den Button *Dateien hinzufügen* hinzugefügt werden.

Über das Kontextmenü eines Datei-Eintrags (Rechtsklick auf die Datei) können Sie der zugeordneten Datei für die Übertragung einen anderen Namen zuweisen. Das bedeutet, dass der Name dieser Datei auf Ihrer Festplatte unverändert bleibt, der Empfänger jedoch die Datei benannt mit diesem neuen Namen erhält. Markieren Sie mehrere Dateien gleichzeitig, können diese über den Button *Dateien zu .tar zusammenfassen* zu einem Tar-Archiv zusammengefasst werden.

Klicken Sie auf *Job erstellen*, um den Sendeauftrag zu erzeugen und den Assistenten zu beenden. Der erstellte Auftrag wird zum angegebenen Zeitpunkt gestartet. Nach erfolgreicher Übertragung werden die versandten Dateien in das Unterverzeichnis *backup* des jeweiligen Ausgangsverzeichnisses verschoben, damit sie bei dem nächsten Auftrag nicht erneut in der Dateiliste erscheinen.

Assistent zur Auftragserstellung

Dateien

Alle hier aufgelisteten Dateien werden versendet. Sie können den Odette-Namen durch Anklicken ändern. Weitere Dateien können über den Hinzufügen-Button oder per Drag&Drop hinzugefügt werden.

Odette-Name	Datum	Größe	Dateiname
CHRYSANTHEMUM.JPG	14.07...	879394	Chrysanthemum.jpg
DESERT.JPG	14.07...	845941	Desert.jpg
HYDRANGEAS.JPG	14.07...	595284	Hydrangeas.jpg

< Zurück Job erstellen Abbruch

Aufträge ohne Dateien

Beachten Sie, dass Sie auch einen Auftrag ohne eine zu versendende Datei erstellen können. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn Sie erwarten, dass ihr Partner auf seinem Computer Dateien für Sie bereit hält (heißt: die Dateien liegen in dem für sie bestimmten Ausgangsverzeichnis). Odette MC holt von Ihrem Partner alle für Sie bestimmten Dateien ab, wenn eine Verbindung aufgebaut wird.

- 6 Falls für den gewählten Partner eine EngPart Datei existiert und EngPart aktiv geschaltet ist, dann wird statt der Datei-Liste das EngPart-Fenster angezeigt. Vervollständigen Sie das Formular und klicken Sie auf *Job erstellen*, um den Sendeauftrag zu erzeugen und den Assistenten zu beenden.

Assistent zur Auftragserstellung

EngPart

Bitte wählen Sie hier die Ansprechpartner und die weiteren Informationen für die Dateien aus.

Absender / Empfänger Dateien

Absender

Fachabteilung: Softwareentwicklung

Endempfänger: Herr Bartsch, Herr Papcke

Empfänger

Fachabteilung:

Endempfänger:

Freie Kennung im Dateinamen:

< Zurück Job erstellen Abbruch

3.3 Daten empfangen

Um Daten mit Odette MC Daten von einem Partner zu empfangen ist es lediglich notwendig, dass ein Partnerdatensatz für diesen in der Adressverwaltung angelegt ist (Lesen Sie dazu den Abschnitt [Anlegen eines neuen Partners](#)). Ist Odette MC empfangsbereit kann sich Ihr Partner bei Ihnen einwählen und Ihnen Daten senden. Sie können auch Daten von Ihrem Partner "abholen". Starten Sie dazu einfach einen Sendeauftrag ohne Dateien. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Erstellen eines neuen Sendeauftrags](#).

3.4 Benutzung des EngDat-Moduls

EngDat ist die Abkürzung von **Engineering Data** und wird häufig zur Übertragung technischer Daten wie CAD-Dateien benutzt. Für kaufmännische Daten wie Lieferscheine spielt EngDat keine Rolle.

Derzeit gibt es drei Versionen des EngDat-Standards, welche nicht zueinander kompatibel sind. Alle drei werden von Odette MC unterstützt, jedoch muss die zu verwendende Version bilateral zwischen den Partnern vereinbart werden. Die Version 1 ist derzeit die am weitesten verbreitete Version.

Sie können mit Odette MC sowohl Daten im EngDat-Format [empfangen](#) (bzw. empfangene Dateien auswerten), als auch Daten in diesem Format [versenden](#).

Das EngDat-Format

Durch EngDat werden die zu übertragenden Dateien umverpackt, sie erhalten zusätzliche Informationen über den Absender und für den Empfänger wie z.B. eine bestimmte Fachabteilung der die Dateien innerhalb der Ziel-Firma zuzustellen sind. Außerdem erhalten die Dateien auch einen neuen Namen, der ebenfalls Informationen enthält. Zu jedem Satz von Dateien, die an einen bestimmten Empfänger gehen sollen, wird eine zusätzliche EngDat erzeugt (sog. EngDat-Abstraktdatei) und ebenfalls versandt, welche Informationen über die einzelnen Dateien enthält.

Beispiel

```
ENG04081216355400000003001  
ENG04081216355400000003002  
ENG04081216355400000003003
```


In diesem Beispiel werden zwei Datendateien (...002 und ..003) mittels EngDat versendet. Die erste Datei (ENG04081216355400000003001) enthält nur Informationen zu den beiden Datendateien. Anhand des Dateinamens ist erkennbar, dass es sich um eine EngDat-Datei handelt, deren Inhalt wieder ausgepackt werden muss. Der Name enthält auch Datum und Uhrzeit des Versandzeitpunktes, in diesem Beispiel 12. August 2004, 16:35:54 Uhr (...040821163554...).

Einige Firmen verlangen, dass bestimmte Daten grundsätzlich im EngDat-Format versandt werden.

3.4.1 EngDat-Daten versenden

Ein Partner kann so eingerichtet werden, dass Daten immer im EngDat-Format an ihn gesendet werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


- 1 Starten Sie Odette MC und öffnen Sie die Adressverwaltung über *Ansicht / Adressverwaltung* oder über den Button *Adressverwaltung*.
- 2 Wählen Sie aus der Liste Partner-Beschreibung den gewünschten Partner entweder per Doppelklick aus, oder markieren Sie ihn und klicken Sie dann auf den Button *Bearbeiten*.




- 3 Klicken Sie in den Einstellungen auf den Eintrag *EngDat* und wählen Sie die zu verwendende EngDat-Version aus. Durch die Auswahl einer EngDat-Version wird EngDat automatisch für den Partner aktiviert. Um es wieder zu deaktivieren wählen Sie als EngDat-Version einfach *kein EngDat* aus. Optional können Sie nun die EngDat-Voreinstellungen für den Partner angeben. In einigen Feldern wird ein Text in kodierter Form erwartet. Die Kodierung ist durch den VDA festgelegt worden. Tabellen dazu können beim VDA bezogen werden.

Sämtliche hier gemachten Einstellungen werden als Vorgabewerte für neue EngDat-Aufträge verwendet. Sie werden bei der Erstellung eines neuen Auftrags verwendet und müssen dort gegebenenfalls ergänzt oder bearbeitet werden. Welche Informationen angegeben werden können, hängt von der verwendeten EngDat-Version ab.


- 4 Auf dem Seite *Absender* können Sie Angaben zu Ihrer Firma ein eingeben. Diese werden dann bei der Eingabe weiterer Partner als Vorgaben benutzt.



- 5 Die Seite *Empfänger* enthält partnerspezifische Informationen. Die Felder stimmen weitgehend mit denen der Seite *Absender* überein. Werden die EngDat-Daten bei Ihrem Partner zur Weiterleitung innerhalb des Hauses (Routing) benutzt, so erfragen Sie bitte dort, was in den einzelnen Feldern zu stehen hat, z.B. die genaue Bezeichnung der Empfängerabteilung. Zusätzlich befindet sich ein *Weiterleitungscode* in der Empfängereingabe. Tragen Sie in diesem Feld exakt die Vorgabe Ihres Partners ein.
- 6 Auf der Seite *Übertragungsdetails* werden im Feld *Dateikennung* die 5 freien Zeichen im EngDat-Dateinamen festgelegt. Sie müssen entweder durch Ihren Partner vorgegeben oder mit ihm vereinbart werden. Als Zeichensatz sollte immer *UNOC* ausgewählt sein; dieses entspricht dem Windows-Zeichensatz. Ändern Sie dies nur falls es ausdrücklich von Ihrem Partner verlangt wird. Für Partner im Bereich des VDA ist als *Dateistempel* immer *Zeitstempel* zu verwenden.



- 7 Auf der Seite *Dateien* können Sie Vorgabewerte für die Datei-Informationen angeben. Datenformat kann z.B. *IGES* (Code = *IGS*) oder *Text* sein, *Datencode* z.B. 7-Bit ASCII (Code = 646), Name des Systems z.B. *CATIA RS 6000*, Verwendungszweck z.B. *Angebot* (Code = *TOD*) und so weiter. Das Feld *Abteilung* gibt an, in welcher Abteilung Ihrer Firma die Datei erzeugt wurde; zusätzlich können beliebige beschreibende Angaben zu jeder Datei gemacht werden.




- 8 Übernehmen Sie die neuen Einstellungen mit einem Klick auf *OK* und schließen Sie die

Adressverwaltung. Ab jetzt werden Daten an den bearbeiteten Partner nur noch im EngDat-Format gesendet. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Daten versenden](#).

3.4.2 EngDat-Daten empfangen

EngDat-Daten werden empfangen, wie alle anderen Daten auch. Allerdings können EngDat-Daten ausgewertet (die in der Abstraktdatei enthaltenen Informationen werden in lesbarer Form angezeigt) und die empfangenen Dateien können wieder in den Originalzustand vor dem Versand zurück versetzt werden.

Öffnen Sie dazu die Seite *Verzeichnisse* im Odette MC Hauptfenster und wählen Sie den gewünschten Ordner und Partner aus. Falls sich im Eingangsverzeichnis des entsprechenden Partners EngDat-Dateien befinden, kann die EngDat-Auswertung durch Anklicken des Buttons *EngDat auswerten*. Ist dabei keine Datei in der Dateiliste ausgewählt, wird die erste EngDat-Datei ausgewertet, die gefunden wird. Zum Auswerten einer bestimmten EngDat-Datei markieren Sie diese bevor Sie den Auswerten-Button anklicken.




Sie können die Auswertung auch durch einen Doppelklick auf eine EngDat-Datei aufrufen.

Eine Auswertung kann nur bei vorhandener EngDat-Abstraktdatei erfolgen

Es gibt Software, welche die Dateien nur nach den EngDat-Konventionen benennt, nicht jedoch eine EngDat-Abstraktdatei generiert. Eine Auswertung erfolgt nur, falls die erste von mehreren Dateien gemäß den EngDat-Vorschriften generiert wurde! Die erste Datei enthält in EngDat immer die Zusatzinformationen in einem EDIFACT-Format; sie wird EngDat-Abstrakt genannt. Sendet ein Partner z.B. eine CAD-Datei, so werden zwei Dateien empfangen, die CAD-Datei und das Abstrakt.

Die EngDat-Auswertung



Die Funktionen der EngDat-Auswertung entsprechen denen eines normalen Text-Editors, so dass die EngDat-Informationen sowohl gespeichert als auch gedruckt werden können.

Da in dem EngDat-Abstrakt auch die ursprünglichen Namen der Dateien enthalten sind, können diese hier wieder zurück benannt werden. Klicken Sie hierzu entweder auf den Button alle Dateien entpacken oder den Button Dateien entpacken als. Ersterer benennt und die EngDat-Dateien um, entpackt Sie gegebenenfalls (falls es sich um mit GZip gepackte Daten handelt) und speichert sie im selben Verzeichnis wie die empfangenen EngDat-Dateien. Sollten dabei Namenskonflikte auftreten, werden die Dateien durch nummeriert. Mit der Funktion Dateien entpacken als können Sie wählen wohin und unter welchem Namen jede einzelne Datei gespeichert werden soll.


Durch die Zurückbenennung der Dateien und der EngDat-Informationen im Klartext sollte es nunmehr sehr einfach möglich sein, die Daten Ihrem vorgesehenen Verwendungszweck innerhalb der eigenen Firma zuzuführen.

3.5 Protokollauswertung


Sämtliche Abläufe in Odette MC, von Empfang und Versand von Daten bis hin zu Meldungen aus Modulen, wie beispielsweise Import, Export oder Konvertierung von EDI-Nachrichten, werden detailliert protokolliert. Eine Übersicht über die letzten Ereignisse finden Sie im Hauptfenster auf der Seite *Status*. Das komplette Protokoll kann entweder direkt eingesehen oder über den Odette MC Protokollauswertung ausgewertet werden. Diese kann im Hauptmenü von Odette MC über den Menüpunkt *Anzeigen / Protokoll auswerten* gestartet werden.

Sonstige Log-Dateien

Odette MC erzeugt im Betrieb je nach Einstellung verschiedene Protokoll-Dateien. Diese werden sämtlich im Unterordner *Log* im Daten-Ordner von Odette MC abgelegt. Für den einfacheren Zugriff auf diesen Ordner, können Sie den Menüpunkt *Werkzeuge / Logfile* ansehen verwenden. Dies öffnet den Ordner *Log* mit dem Windows-Explorer.




Falls Sie das EDI-Modul verwenden, dann gibt es eine zweite Möglichkeit die Protokoll-Auswertung zu starten: Direkt in In- bzw Outbox der Seite EDI-Nachrichten können Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag klicken und dann im Kontextmenü den Punkt *Protokoll anzeigen* auswählen. Dies startet die Protokollauswertung und setzt automatisch den Log-Filter so, dass nur die Einträge angezeigt werden, die mit der gewählten Nachricht aus der EDI-Nachrichtenliste zusammenhängen. So können Sie auf einfache Weise Protokolle zu bestimmten EDI-Vorgängen einsehen.



Auch wenn die Protokollauswertung über das EDI-Modul gestartet wurde, kann in vollem Umfang auf die Protokolldaten zugegriffen werden. Dazu genügt es den durch den Aufruf gesetzten Filter über die Funktion *Filter löschen* zu löschen.

3.5.1 Funktionen

Die Odette MC Protokollauswertung ermöglicht es die Protokoll-Dateien von Odette MC bequem und einfach anzusehen und zu durchsuchen. Es kann gezielt nach einzelnen Dateien gesucht oder nach Partnern gefiltert werden. Für einzelne Abläufe kann ein detailliertes Verarbeitungsprotokoll ausgedruckt werden.



Das Hauptfenster der Protokollauswertung ist in zwei Bereiche aufgeteilt: In der linken Baumansicht finden Sie alle protokollierten Abläufe nach Uhrzeit und Datum sortiert. Alle Filter werden auf diese Ansicht angewendet. Wählen Sie beispielsweise einen Partner-Filter, dann werden in der Baumansicht nur noch die Abläufe angezeigt, die den gewählten Partner betreffen. Klicken Sie auf einen Knoten und das komplette Protokoll für den gewählten Eintrag wird in der rechten Detailansicht angezeigt.

Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung:



- **Protokoll öffnen** - Öffnen einer beliebigen Odette MC-Protokolldatei. Beim Start der Protokollauswertung wird automatisch das aktuelle Protokoll geladen. Möchten Sie beispielsweise ein älteres Protokoll oder ein Protokoll von einem anderen System auswerten, dann können Sie die entsprechende Datei über diese Funktion öffnen.
- **Protokoll aktualisieren** - Aktualisieren der Protokollanzeige. Es werden nur seit dem letzten Laden neu hinzugefügte Meldungen geladen. So kann die Anzeige bei laufendem Odette MC auf den neuesten Stand gebracht werden, wodurch die Protokollauswertung als ein simpler Odette MC-Monitor verwendet werden kann. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn Odette

MC als Dienst läuft.

- **Protokoll neu laden** - Lädt das Protokoll komplett neu.
- **Details drucken** - Druck die in der Detailansicht angezeigten Information. Über diese Funktion können Sie Detail-Protokolle zu einzelnen Abläufen in Odette MC ausdrucken.
- **Details speichern** - Speichert die in der Detailansicht angezeigten Informationen als Text in eine beliebige Datei.
- **Partner-Filter** - Filtert die Baumansicht nach Einträgen zu bestimmten Partnern. Über die Drop-Down-Liste können Sie im Protokoll vorhandene Partner auswählen. Der Eintrag <Alle anzeigen> setzt den Partner-Filter zurück, so dass wieder alle Protokolleinträge angezeigt werden.
- **Datei-/ID-Filter** - Über den Datei- bzw. ID-Filter können gezielt Protokolle zu bestimmten Dateien oder Protokoll-IDs gefiltert werden. Geben Sie beispielsweise den Dateinamen einer Datei in das Eingabefeld für den Filterwert ein und drücken Sie die Eingabetaste. Aus der Anzeige werden daraufhin alle Werte ausgeblendet, die nicht mit einer Datei des angegebenen Namens zu tun haben.
 - **Filterwert** - Eingabefeld für den Filterwert, beispielsweise ein Dateiname oder eine Protokoll-ID.
 - **Anzeige filtern** - Filtert die Anzeige nach dem angegebenen Filterwert.
 - **Filter löschen** - Hebt eine zuvor vorgenommene Filterung nach Dateiname oder ID wieder auf.

Kapitel



IV

4 Fortgeschrittene Bedienung

4.1 EngPart

Die EngPart-Datei (gemäß VDA-Empfehlung 4951) stellt ein wesentliches Ergebnis der Bemühungen dar, Inhalt und Format zu definieren, mit dem Informationen automatisiert übertragen werden können. Das Zusatzmodul EngPart für Odette MC ermöglicht es Ihnen, den Datenaustausch von EngDat erheblich zu vereinfachen.

Grundlegend ist die Idee, das Ausfüllen beispielsweise des umfangreichen EngDat-Formulars zu erleichtern und Fehler beim Ausfüllen zu vermeiden, indem man von Partner eine Datei erhält, die eine Liste passender Schlüsselwörter für das Ausfüllen enthält. So braucht der Absender nur noch für jedes auszufüllende EngDat-Feld den passenden Begriff aus einer Liste innerhalb der EngPart-Datei herauszusuchen und zu übernehmen. Diese Datei ermöglicht es Ihnen, bei der Neueinrichtung oder Veränderung von Partner-Beziehungen weitgehend auf mündlichen oder schriftlichen Informationsaustausch zu verzichten. Telefon oder Fax benötigen Sie im Normalfall nur noch vor Einrichtung einer ersten Datenübertragung.

In einer EngPart-Datei informieren Sie jeweils einen anderen Partner über

- alle am Datenaustausch beteiligten Abteilungen oder Personen Ihrer Firma,
- die für die Datenübertragung relevanten Parameter sowie
- Endempfänger, die für die betreffende Partnerfirma als Ansprechpartner oder für die Bearbeitung eingehender Daten zur Verfügung stehen.

Die EngPart-Datei hat gemäß oben genannter Empfehlung die Form einer lesbaren Text-Datei, so dass sie mit jedem gängigen Text-Editor kontrolliert werden kann.


Das Zusatzmodul EngPart erstellt nach Ihren Vorgaben selbsttätig eine versandfertige EngPart-Datei, deren Format der VDA-Empfehlung entspricht. Auf Wunsch übermittelt das Zusatzmodul EngPart diese Datei an einen ausgewählten Partner. Gleichzeitig verwaltet es die Informationen, die Sie von Ihren Geschäftspartnern in Form von EngPart-Dateien erhalten haben, und zusätzliche Informationen, die von Ihnen direkt eingegeben werden können. Sowohl eigene als auch Partnerinformationen können jederzeit abgerufen, verändert und aktualisiert werden.

Damit vereinfacht sich für Sie auch die Übermittlung von Daten im EngDat-Format erheblich. Die Grundlage hierfür ist geschaffen, sobald Sie Ihrem Partner eine EngPart-Datei gesendet und von ihm eine entsprechende Datei empfangen haben. Das Zusatzmodul EngPart ist dann in der Lage empfangene EngDat- und EngPart-Dateien zu identifizieren, zu sortieren und auszuwerten.

Odette MC unterstützt EngPart in den Versionen 2 und 3.

4.1.1 EngPart Hauptmenü

Wenn Sie sich im Hauptfenster von Odette MC befinden, können Sie das EngPart-Zusatzmodul aufrufen, indem Sie im Menü den Punkt *Anzeigen / EngPart* auswählen. Hierdurch wird das EngPart-Hauptmenüs geöffnet.



Im EngPart-Hauptmenü werden alle empfangenen EngDat-Dateien aufgelistet, wobei das Programm jeweils die von Ihnen verwendete Bezeichnung der Partnerfirma verwendet. Bei Übermittlungen, die das Zusatzmodul EngPart als EngPart-Dateien erkannt hat, wird der Begriff *EngPart* ausdrücklich vorangestellt.

Hinweis

Wenn Ihnen per Datenübertragung EngDat- oder EngPart-Dateien übermittelt werden, öffnet sich das EngPart-Hauptmenü-Fenster automatisch.

In den Optionen von Odette MC muss die Funktion *Empfangene EngPart-Dateien suchen* aktiviert sein, ansonsten wird die Liste in diesem Fenster nicht gefüllt (siehe [EngDat-Einstellungen](#)).

Funktionen

Die folgenden Funktionen stehen im EngPart-Hauptmenü zur Verfügung:



Stammdaten bearbeiten - Verwalten Sie die Informationen über Ihre eigene Firma, die auf Wunsch per EngPart-Datei an eine Partnerfirma übermittelt werden.



Partnerdaten verwalten - Nachdem Sie die Form der Bearbeitung ausgewählt haben, können Sie sich die Daten Ihres Partners anzeigen lassen und diese gegebenenfalls ändern.



Eintrag löschen - Die in der angewählten Listenzeile aufgeführte Datei wird aus der Liste entfernt. Dabei wird die betreffende Datei selbst nicht gelöscht; sie wird allerdings in dieser Liste dauerhaft nicht mehr aufgeführt. Soll sie dennoch zu einem späteren Zeitpunkt ausgewertet werden, muss dies unter *Partnerdaten verwalten* geschehen.



Eintrag auswerten - Die in der angewählten Listenzeile aufgeführte Datei wird ausgewertet.

Je nach Format der Datei geschieht das auf unterschiedliche Weise: Bei einer EngDat-Datei wird die übliche EngDat-Auswertung von Odette MC aufgerufen. Bei einer EngPart-Datei werden die in ihr übermittelten Informationen vom EngPart-Modul ausgelesen und gespeichert. Diese Informationen stehen von nun an unter *Partnerdaten bearbeiten* zur Verfügung.

Neben diesen vier Menüpunkten steht Ihnen unter *Datei* – nebst der Möglichkeit, das EngPart-Hauptmenü-Fenster wieder zu schließen – noch die Funktion *Liste aktualisieren* zur Verfügung. Diese Funktion aufzurufen ist dann zu empfehlen, wenn Sie sich Gewissheit verschaffen wollen, ob die in der Liste aufgeführten Dateien tatsächlich noch auf der Festplatte zur Verfügung stehen. Wenn die zu einem Listeneintrag gehörende Datei mittlerweile gelöscht wurde, wird dieser Eintrag aus der Liste entfernt.

Hinweis

Die Funktion *Liste aktualisieren* entfernt lediglich nicht mehr vorhandene Dateien aus der Liste, fügt jedoch keine neuen Einträge hinzu. Sie kann daher nicht verwendet werden, um den Vorgang *Eintrag löschen* rückgängig zu machen! Löschen Sie Listenelemente daher erst dann, wenn Sie sicher sind, dass sie bereits ausgewertet wurden.

4.1.2 EngPart Einrichtung

Durch die Installation des EngPart-Zusatzmoduls haben Sie zunächst lediglich die technische Voraussetzung geschaffen, um EngPart-Dateien versenden zu können. Es fehlen zu Beginn noch die Daten, die an eine Partnerfirma übermittelt werden sollen. Zur Eingabe dieser Daten sind folgende Schritte erforderlich:

Öffnen Sie das Fenster *eigenes Firmenprofil* über die Funktion *Bearbeiten / Stammdaten bearbeiten* im EngPart-Hauptmenü.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Engpart - eigenes Firmenprofil". It has a tabbed interface with tabs for "Werke", "Anschrift", "Ansprechpartner DFÜ", "Datenformate", "CAD-Systeme", "Fachabteilungen", and "Kommunikation". The "Anschrift" tab is currently active. The form contains the following fields and values:

- Firmenkurzbezeichnung: Bartsch Software
- Partnernummer: (empty)
- Firmenname: Bartsch Software
- Werk: (empty)
- Straße: Kirchhofallee 74
- Postleitzahl (Ort): 24114
- Ort: Kiel
- Postfach: (empty)
- Postleitzahl (Postfach): (empty)
- Ort (Postfach): (empty)
- Land: DE
- Länder-Code: DE

On the right side of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Die Eingabeseite *Anschrift* und die folgenden Seiten sind für Angaben über Ihre eigene Firma vorgesehen. Zwischen den einzelnen Seiten können Sie durch Anklicken des gewünschten Reiters in der Kopfleiste wechseln. Zwischen den einzelnen Eingabefeldern können Sie mit der Tab-Taste oder durch Anklicken des gewünschten Feldes mit der Maus wechseln. Ab EngPart Version 3 gibt es die Möglichkeit mehrere Werke mit unterschiedlichen Anschriften zu hinterlegen.

Sie können über die Reihenfolge und den Umfang Ihrer Eingaben frei entscheiden und vorhandene Eintragungen nach Belieben ändern oder wieder löschen. Beachten Sie jedoch: In einigen Eingabefeldern ist eine Eintragung vor dem ersten Versand von Daten unumgänglich, um der VDA-Empfehlung zu entsprechen. Detaillierte Informationen zu den Muss-Feldern der VDA-Empfehlung finden Sie im [Anhang A: EngPart \(VDA-Empfehlung 4951\) Muss-Felder](#)

Wenn Sie keine weiteren Eingaben mehr vornehmen wollen, klicken Sie auf *OK*, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Bei Verwendung von *Abbrechen*, bzw. der Esc-Taste werden sämtliche Eingaben und Änderungen verworfen!

Anwendungsbeispiel

Engpart - eigenes Firmenprofil

Werke | Anschrift | Ansprechpartner DFÜ | Datenformate | CAD-Systeme | Fachabteilungen | Kommunikation

Ansprechpartner DFÜ

Herr Meyer

Neu

Löschen

OK

Abbrechen

Ansprechpartner: Herr Meyer

Aufgabenbereiche (max. 10; eine Funktion je Zeile)

Partnerdaten
Koordination
DFÜ-Systeme
Partnerdaten

Abteilung: Abt 1

Telefon: phone 1

Telefon 2:

SMS:

Fax: fax 1

eMail: email 1

AdressCode: adrCode 1

Empfohlene Begriffe:

Partnerdaten
Koordination
Kommunikation
DFÜ-Systeme
DFÜ-Hotline
Offline-Systeme
CAD-Systeme
Datenformate
Organisationsdaten


Anmerkung :

Müssen zu einem späteren Zeitpunkt die Angaben zum eigenen Betrieb geändert werden, beispielsweise wegen geänderter Telefonnummern, Ab- / Zugang von Mitarbeitern, so geschieht dies hier. Bitte achten Sie darauf, dass die geänderten Daten an alle EngPart-Partner gesendet werden, welche davon betroffen sein könnten. Prinzipiell sind Sie dafür verantwortlich, dass jeder Ihrer Partner stets die aktuell korrekten Informationen zur Verfügung hat.

4.1.3 Erstmalige Datenübermittlung

Zur vollständigen Einrichtung einer „EngPart-Verbindung“ müssen Partnerfirmen einander jeweils mindestens einmal Daten übermittelt haben. Falls Ihr Partner schon seine Daten gesendet hat, brauchen Sie einige Felder nicht per Hand einzutragen.

Nachdem Sie Ihre eigenen Daten (siehe [EngPart Einrichtung](#)) vollständig eingegeben haben, öffnen Sie das Fenster *Partnerdaten verwalten*. Zunächst erscheint die übliche Auswahlliste der Odette-Partner. Wählen Sie durch Doppelklick den gewünschten Partner aus. Für den ausgewählten Partner erscheint das Optionen-Fenster. Der Name des Partners wird in der ersten Zeile angezeigt. Falls Sie von Ihrem Partner noch keine EngPart-Daten empfangen haben, wählen Sie die Option *Ersteinrichtung Partner* und klicken Sie auf OK.



In dem Fenster *Empfänger EngPart*, das jetzt geöffnet wird, erfolgen die Eingaben auf die gleiche Weise wie zuvor beim eigenen Firmenprofil. Auch hier gelten die Muss-Felder der VDA-Empfehlung. Detaillierte Informationen zu den Muss-Feldern der VDA-Empfehlung finden Sie im [Anhang A: EngPart \(VDA-Empfehlung 4951\) Muss-Felder](#). Geben Sie die Anschrift und den Namen Ihres dortigen Ansprechpartners entsprechend Ihres Kenntnisstandes ein. Diese Eingabe wird nur für das erstmalige Versenden benötigt und wird später durch die vom Partner vorgegebenen Informationen ersetzt.

Zu den Daten, die für jede Partnerfirma individuell eingegeben werden müssen, zählen auch *Eigene Einstellungen und EngDat*. Hier werden z.B. Angaben zur Datenverschlüsselung gemacht. Die freie Kennung im EngDat-Dateinamen wird üblicherweise von der Partnerfirma vorgegeben oder mit Ihnen vereinbart. In jedem Fall muss dieses Feld vollständig gefüllt sein. Auch die Auswahl der Version erfolgt nach Partnervorgabe. Weitere Informationen zu den Versionen finden Sie unter [Kompatibilität EngPart Version 2 und 3](#)

Empfänger Engpart

Anschrift (Partner) | Ansprechpartner DFÜ (Partner) | **Eigene Einstellungen und EngDat**

EngPart
☒ Version 2 ☐ Version 3

Partnernummer

Kompression (Verfahren)

Schlüsselung (Verfahren)

Schlüsselung (Schlüssel)

Weiterleitung
☒ keine Weiterleitung
☐ Adresse in Dateinamen (5-stellig)
☐ Adresse in EngDat-KopfDatei (UNB0014) (14-stellig)
☐ Beides (5-stellig)

Zeichensatz
☒ UNDA
☐ UNDB
☐ UNOC

5-stellige Dateienennung (Partnervorgabe)

OK
Abbrechen

Sollten bereits EngPart-Daten vom Partner empfangen worden sein, so rufen Sie statt dessen die Option *Partnerdaten bearbeiten* und dort die Seite *Eigene Einstellungen und EngDat* auf. Die vom Partner vorgegebenen Daten sollten nur dann geändert werden, wenn dies zwingend notwendig ist. Für die Korrektheit dieser Daten ist Ihr Partner verantwortlich.

Nach Abschluss der Eingaben unter *Empfänger EngPart* bzw. unter *EngPart – Firmenprofil Partner* kehren Sie durch Anklicken von *OK* zum vorangegangenen Fenster zurück.

Durch Auswahl der Option *Eigene Daten zum Partner senden* können Sie nun der Partnerfirma eine erste EngPart-Datei übermitteln bzw. über die Option *Eigene Daten für Partner drucken* Ihre eigenes Firmenprofil ausdrucken und den Ausdruck Ihrem Partner zukommen lassen.

4.1.4 Auswertung empfangener Daten

Auch in der Odette MC - Version mit Zusatzmodul EngPart werden Sie weiterhin im Odette-Hauptfenster über eingegangene Dateien informiert. Mit dem Zusatzmodul EngPart erfolgt dabei gleichzeitig eine Überprüfung, ob es sich bei einer oder mehreren Dateien um EngPart- oder EngDat-Dateien handelt. In diesem Fall öffnet sich, sofern es nicht bereits aktiv ist, automatisch das EngPart-Hauptfenster. In der Liste dieses Fensters finden Sie jetzt den Namen der Partnerfirma, welche Ihnen soeben EngDat-/EngPart-Daten gesendet hat.

Wenn der Partner eine EngPart-Datei gesendet hat, werden Sie ausdrücklich darauf hingewiesen. Ansonsten wurden Nutzdaten im EngDat-Standard gesendet. Sie haben nun die Möglichkeit, die Daten auszuwerten, indem Sie einen der Listeneinträge durch Mausklick auswählen und anschließend das Symbol „Auswerten“ anklicken. Bei einer EngDat-Datei wird die übliche EngDat-Auswertung von Odette MC aufgerufen, siehe [EngDat-Auswertung](#)

Bei einer EngPart-Datei werden die in ihr übermittelten Informationen sofort bei Wahl dieses Menüpunktes vom EngPart-Modul ausgelesen und gespeichert. Sobald Sie die Meldung *EngPart-Datei wurde eingelesen* erhalten haben, stehen Ihnen diese Informationen unter *Partnerdaten verwalten* zur Verfügung.

Wählen Sie dazu einfach in dem Fenster *Verwaltung von Partnerdaten* den Menüpunkt *Partnerdaten bearbeiten*. Wenn Sie Ihre EngPart-Daten bereits versendet haben, sind Sie nun in der Lage, Nutzdaten mit Hilfe des EngPart-Moduls zu übertragen.

Möchten Sie eine empfangene EngPart-Datei nach der Auswertung ansehen, wählen Sie im Fenster *Verwaltung von Partnerdaten* den Menüpunkt *Empfangene Daten drucken*. Sie erhalten dann einen Ausdruck der eingegangenen EngPart-Datei.

Anmerkung:


Sollte Ihr Partner nicht die Möglichkeit haben, seine Daten im EngPart-Standard zu versenden, so geben Sie unter *Partnerdaten bearbeiten* alle für Sie wichtigen Informationen, wie beispielsweise Ansprechpartner in den Fachabteilungen, per Hand ein. Dadurch können Sie trotzdem das EngPart-Modul einsetzen, um diesem Partner Nutzdaten im EngDat-Standard zu senden.

4.1.5 Übermittlung und Empfang von Nutzdaten

Der Austausch von Firmeninformationen über EngPart dient nur dem Zweck später einfach Konstruktionsdaten per EngDat austauschen zu können. Durch die Vorgabe des eigenen Firmenprofils werden effektiv Fehleingaben im EngDat unterbunden. Eingaben per Hand sind auf freiwillige Zusatzinformationen zu den Nutzdaten beschränkt.

4.1.5.1 Versand von Nutzdaten

Die im EngPart-Modul erfassten eigenen und fremden Daten können nun dazu verwendet werden, EngDat-Versandaufträge weitgehend automatisch zu erstellen. Hierzu muss zunächst in der Partnerverwaltung (EngPart) die entsprechende Option einmalig aktiviert werden. Setzen Sie unten im Menü *Verwaltung von Partnerdaten* einfach den Haken im Kästchen *Nutzdaten mit Engpart versenden* und verlassen Sie das Menü mit *Schließen*.



Rufen Sie dann in der Auftragsliste die Funktion *Neuer Auftrag* auf und wählen den entsprechenden Partner aus. Hierauf erscheint dann folgendes Fenster:

The screenshot shows the 'Assistent zur Auftragserstellung' window with the 'Absender / Empfänger' tab selected. The window title is 'Assistent zur Auftragserstellung'. Below the title bar, there's a section 'EngPart' with the instruction 'Bitte wählen Sie hier die Ansprechpartner und die weiteren Informationen für die Dateien aus.' The main area is divided into two sections: 'Absender' and 'Empfänger'. In the 'Absender' section, 'Fachabteilung' is set to 'Softwareentwicklung' and 'Endempfänger' is a list with 'Herr Bartsch' selected and 'Herr Pöpcke' below it. The 'Empfänger' section has empty dropdowns for 'Fachabteilung' and 'Endempfänger'. At the bottom, there's a text field for 'Freie Kennung im Dateinamen' and three buttons: '< Zurück', 'Job erstellen', and 'Abbruch'.

Wählen Sie zunächst den korrekten Absender aus, indem Sie die richtige Fachabteilung im obersten Ausklappenfenster herausuchen. Daraufhin erscheint eine Liste aller in dieser Abteilung verfügbaren Mitarbeiter (welche Daten senden und empfangen dürfen). Klicken Sie den gewünschten Mitarbeiter in der Liste an und gehen Sie dann entsprechend für die Empfängerseite vor. Danach wechseln Sie bitte auf die zweite Seite des Fensters, *Dateien*.

The screenshot shows the 'Assistent zur Auftragserstellung' window with the 'Dateien' tab selected. The window title is 'Assistent zur Auftragserstellung'. Below the title bar, there's a section 'EngPart' with the instruction 'Bitte wählen Sie hier die Ansprechpartner und die weiteren Informationen für die Dateien aus.' The main area is divided into two sections: 'Absender / Empfänger' and 'Dateien'. In the 'Absender / Empfänger' section, there are several fields: 'Kompressionsverfahren; 4891' with a dropdown set to '< keine Kompression >', 'Zeichnungsersteller, ODDC 51; 3894', 'Zeichnungstyp, ODDC 52; 7836', 'Zeichnungsnummer; 1809' with a text field, 'Zeichnungsgröße, ODDC 53; 1810', 'Zeichnungsbeschreibung; 1808' with a text field, and 'Zeichnungs freigabestatus; 7860' with a text field. In the 'Dateien' section, there's a 'Datei wählen:' label and a large empty box. At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Job erstellen', and 'Abbruch'.

Rechts in der Liste finden Sie alle Dateien, für welche Sie EngDat-Informationen eingeben können. Wählen Sie das entsprechende Datenformat und CAD-System aus den beiden Ausklappenfenstern aus. Zusätzlich können Verwendungszweck und beschreibende Angaben angegeben werden. Als Entwicklungsabteilung wird die Fachabteilung des Absenders

vorgegeben. Diese kann bei Bedarf geändert werden. Im unteren Teil der Eingabe (nicht sichtbar in obiger Grafik) kann zusätzlich eine Zeichnungsbeschreibung angefügt werden.

Wenn Sie die Eingaben für eine Datei beendet haben, können Sie die getätigten Eingaben für alle anderen Dateien übernehmen. Anschließend brauchen Sie lediglich die Felder bearbeiten, welche von Datei zu Datei unterschiedlich sind. Schließen Sie das Fenster mit *OK* und fahren Sie, wie gewohnt, mit der Erstellung des Versandauftrages fort.

4.1.5.2 Empfang von Nutzdaten

Bei jedem Eintrag, der in der Liste des EngPart-Hauptfensters ohne Zusatz EngPart aufgeführt ist, handelt es sich um EngDat-Dateien mit Nutzdaten. Die Auswertung wird wie bei EngPart-Dateien durch Aufruf von *Eintrag auswerten* gestartet. Dadurch werden die Auswerteroutinen von Odette MC gestartet, und es öffnet sich das Fenster *Auswertung EngDat*. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter [EngDat-Auswertung](#).

Sollte die automatisch Suche von EngPart-Dateien deaktiviert sein, so kann die EngDat-Auswertung auch im Hauptfenster von Odette MC in der Ansicht der Verzeichnisse vorgenommen werden, siehe Kapitel [Verzeichnisse](#). Zusätzlich unterstützen die Module [Client/Server](#) und [WebClient](#) die Auswertung von EngDat-Dateien. Die Verarbeitung der administrativen EngPart-Datei kann allerdings nur vom EngPart-Hauptfenster aus erfolgen, siehe [Auswertung empfangener Daten](#).

4.1.6 Sortierung eingehender EngDat-Nachrichten

Das EngPart-Modul bietet die Möglichkeit eingehende EngDat-Nachrichten automatisch in verschiedene Verzeichnisse zu sortieren. Es stehen derzeit fünf Kriterien zur Auswahl, nach denen sortiert werden kann. Die Sortierfunktion kann über EngPart-Hauptmenü mittels *Datei / Sortieren* aufgerufen werden.

- **Sortierung aktivieren** - Um die Sortierfunktion zu aktivieren muss diese Funktion gesetzt sein.
- **Entpacken / Umbenennen** - Bei Verwendung dieser Option werden die Dateien nicht unter dem EngDat-Dateinamen, sondern unter Ihrem ursprünglichen Dateinamen gespeichert. Sind die Dateien mit GZIP gepackt, so werden sie auch automatisch entpackt. Ist diese Option deaktiviert, werden die Dateien, unter Beibehaltung des EngDat-Dateinamens, nur verschoben.
- **Sortieren nach** - Das Sortieren der Dateien kann nach einem der 5 folgenden Kriterien erfolgen:

Weiterleitung (UNB)	In die Spalte „Namen“ werden die möglichen Weiterleitungsadressen aus dem EDIFACT-Kopf (UNB) der EngDat-Nachricht eingetragen. Diese sind maximal 14 Stellen lang.
Rücksendeadresse (UNB)	Die Rücksendeadresse kann auch als Weiterleitungsadresse des Empfängers bezeichnet werden. Es ist also auch eine Sortierung nach Absender möglich.
Abteilung Absender (SDE)	Neben der Anschrift des Partners enthält der SDE auch ein Feld für die Abteilungsbezeichnung. Auf eine exakte Übereinstimmung inkl. Groß-/Kleinschreibung ist zu achten.
Abteilung Empfänger (RDE)	Es wird nach den vom Absender eingegebenen Abteilungen des eigenen Hauses sortiert.
EngDat-Dateiname	Laut VDA4951 stehen im EngDat-Dateinamen 5 Stellen zur Verfügung. Diese müssen allerdings zwingend gefüllt werden. Ist eine bilaterale Vereinbarung über die Nutzung dieser 5 Stellen

	getroffen worden, so kann auch hiernach sortiert werden.
--	--

- **Hinzufügen** - Die in die beiden oberen Eingabefelder eingetragenen Daten werden in die Tabelle übernommen. Damit in jedem Fall eine Sortierung stattfindet, kann als Name auch der * verwendet werden. Alle Dateien, für die sich kein Eintrag in der Tabelle finden lässt, werden in dieses Verzeichnis verschoben.
- **Ändern** - Die in den beiden oberen Eingabefelder eingetragenen Daten werden als Änderung eines unten ausgewählten Eintrags übernommen.
- **Löschen** - Der in der Tabelle ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

Hinweis:

Durch das Verschieben von Dateien aus dem Eingang von Odette MC können die integrierten EngDat-Funktionen von Odette MC beeinträchtigt werden. Auf aus dem Eingang entfernte Dateien kann z.B. per Client/Server oder WebClient nicht mehr zugegriffen werden.

4.1.7 Kompatibilität EngPart Version 2 und 3

Die Versionen 2 und 3 von EngPart sind in hohem Maße kompatibel zueinander. In EngPart Version 3 können die Daten mehrerer Standorte / Werke hinterlegt werden. Für jeden Partner kann einzeln eingestellt werden, welche Version verwendet werden soll. Wenn die Version 2 zur Version 3 überführt wird, gehen keine Daten verloren. Es entsteht dabei eine Datei der Version 3 mit einem Werk. Wird aus EngPart Version 3 eine Datei der Version 2 generiert, so verwendet Odette MC stets das erste eingetragene Werk. Für die Erfassung der eigenen Stammdaten ist die verwendete Version also unerheblich, solange nur ein Standort verwendet wird.

Das Umschalten zwischen den Versionen löscht keine eingegebenen Daten. Felder, die exklusiv für die Version 3 verwendet werden, können im Eingabemodus für Version 2 nicht geändert werden, die Inhalte bleiben jedoch gespeichert. Wird später wieder zur Version 3 zurückgeschaltet, werden die alten Daten somit wieder hergestellt.

EngPart Version 3 unterstützt mehrere Werke.

Durch die Verwendung von Standorten entfällt in der Version 3 die Sortierung nach Fachabteilungen. Das Feld Fachabteilung kann aber weiterhin verwendet werden. Um in den Eingabefenstern die Kompatibilität zur Version 2 zu erhalten, werden alle Endempfänger ohne Angabe einer Abteilung in einer namenlosen Abteilung zusammengefasst. Hierdurch ist, insbesondere beim Versand von Nutzdaten, die Eingabemaske unabhängig von der verwendeten Version.

4.2 Fernsteuerung von Odette MC


4.2.1 Client/Server TCP/IP

Das Client/Server-Modul für Odette MC erlaubt das Empfangen und Versenden von Dateien per Odette-Client. Der Client kann auf beliebig vielen PCs installiert werden und kommuniziert per TCP/IP mit Odette MC. Das Client/Server-Modul verwendet unter anderem Weiterleitungsinformationen aus EngDat/EngPart-Übertragungen um den Empfang von Daten an bestimmte Clients zu melden. Weiterhin kann über Benutzer- und Gruppen-Einstellungen in Odette MC der Zugriff auf Daten und Partner durch die Clients gesteuert werden.

4.2.1.1 Installation und Einrichtung

Um das Client/Server-Modul von Odette MC verwenden zu können, müssen zunächst sowohl die Clients, als auch der Server entsprechend eingerichtet werden:

- 1 Installieren Sie auf allen Client-Computern den Odette MC TCP/IP Client. Dazu befinden sich zwei Dateien im Installationsverzeichnis von Odette MC: Das Installationsprogramm *SetupClient_d.exe* installiert den Client und legt entsprechende Verknüpfungen im Startmenü und auf dem Desktop an. Alternativ kann die Datei *ClientTCPIP.exe* direkt auf den Client-Computer kopiert und verwendet werden. In diesem Fall müssen Verknüpfungen ggf. per Hand angelegt werden.
- 2 Starten Sie Odette MC, rufen Sie die *Odette MC Einstellungen* über *Datei / Optionen* auf und öffnen Sie die Seite *Odette MC / Externe Steuerung*.
- 3 Aktivieren Sie die Option *Odette MC - Client/Server (TCP/IP)* und stellen Sie unter *Port* einen TCP/IP-Port ein, der noch nicht auf Ihrem System verwendet wird. Die Voreinstellung hierfür ist Port 10000.




Port in Windows-Firewall freigeben

Falls Sie eine lokale Firewall auf dem Computer, auf dem Odette MC läuft, verwenden, dann muss in dieser der vom Client/Server-Modul verwendete Port freigegeben werden. Genauer dazu entnehmen Sie bitte der Anleitung zu Ihrer Firewall. Je nach verwendeter Firewall sollten Sie nach der Aktivierung des Client/Server-Moduls von dieser automatisch gefragt werden, ob der verwendete Port freigegeben werden soll, oder nicht. Wird der Port von einer Firewall blockiert, dann werden die Clients keine Verbindung mit Odette MC herstellen können.

- 4 Clients können sich nur mit gültigem Benutzernamen und Passwort beim Server anmelden. Hierzu müssen entsprechende Benutzer in Odette MC eingerichtet werden. Öffnen Sie dazu nun die Benutzerdatenbank in den Einstellungen unter *Odette MC / Benutzer*.
- 5 Klicken Sie auf den Button *Neuen Benutzer erstellen*, um einen neuen Benutzer anzulegen.



- 6 Geben Sie mindestens die *Nutzer-ID* (Benutzername) und das *Passwort* für den neuen Benutzer an. Diese werden später zur Anmeldung über den Client benötigt. Klicken Sie dann auf den C/S-Button rechts oben im Dialogfenster. Hierdurch wird der Benutzer zur Gruppe der Client-User hinzugefügt. Nur Benutzer, die sich in dieser Benutzergruppe befinden können sich über den TCP/IP-Client anmelden.



- 7 Übernehmen Sie die Einstellungen für den neuen Benutzer mit *OK* und schließen Sie danach die Odette MC Einstellungen ebenfalls mit *OK*. Der Server ist nun aktiviert und Clients können sich mit den angelegten Benutzerkennungen anmelden.

Hinweis

Es können nie zwei Clients zugleich mit dem gleichen Benutzernamen angemeldet sein. Es sollte also für jeden Client ein eigener Benutzer in der Benutzerdatenbank angelegt werden. Bei Vergabe der Benutzernamen sollte beachtet werden, dass dieser auch als Weiterleitungsadresse für den Empfang von Daten im EngDat-Format dient. Daher darf er nicht länger als 14 Zeichen sein.

4.2.1.2 Benutzerrechte und Gruppen

Welche Benutzer über den Odette-Client Zugriff auf welche Daten erhalten, wird unter anderem über Benutzergruppen gesteuert. Auch beim Versenden von Daten kann über die Gruppen gesteuert werden, an welche Partner ein bestimmter Benutzer sie senden kann (genauer zu Benutzergruppen siehe [Benutzerdatenbank](#)). Hierbei ist folgendes zu beachten:

Eingehende Daten

Empfangene Daten werden folgendermaßen überprüft und entsprechend den Clients zu Verfügung gestellt. Dies geschieht in der angegebenen Reihenfolge. Es wird dabei immer nur die erste passende Entsprechung zur Weiterleitung verwendet!

- **(nur EngDat) Weiterleitungsadresse auf Benutzer-ID prüfen** - Werden EngDat-Daten empfangen, dann wird zunächst auf das Vorhandensein einer Weiterleitungsadresse in der EngDat-Kopfdatei geprüft (definiert in der VDA-Richtlinie 4900 als Feld S0003-0014 im Block UNB). Ist eine solche vorhanden, dann wird überprüft, ob ein Benutzer existiert, dessen Nutzer-ID dem angegebenen Wert entspricht. Ist dies der Fall, wird der Datei-Eingang an diesen Benutzer weitergeleitet und es werden keine weiteren Überprüfungen und Weiterleitungen mehr vorgenommen.
- **(nur EngDat) Weiterleitungsadresse auf Gruppen-ID prüfen** - Wurde eine Weiterleitungsadresse angegeben, aber kein passender Benutzer gefunden, wird als nächstes überprüft, ob eine Benutzergruppe mit einer entsprechenden Gruppen-ID existiert. Ist dies der Fall, wird der Datei-Eingang an alle Benutzer weitergeleitet, die zu dieser Gruppe gehören. Danach werden keine weiteren Überprüfungen und Weiterleitungen mehr vorgenommen.

Hinweis

Die Angabe einer Gruppen-ID als Weiterleitungsadresse ist im Allgemeinen der Verwendung einer Benutzer-ID vorzuziehen. So können immer mehrere Benutzer über einen Dateieingang benachrichtigt werden und die Steuerung, welche Benutzer Benachrichtigungen erhalten, kann lokal erfolgen, ohne, dass dafür auf der Partnerseite die Weiterleitungsadresse angepasst werden muss.

- **Überprüfung auf dem Partner zugewiesene Benutzergruppen** - Wurde bisher keine Übereinstimmung gefunden, oder handelt es sich um einen Dateieingang der nicht im EngDat-Format empfangen wurde, wird überprüft, ob für den entsprechenden Partner in der Adressverwaltung von Odette MC unter Sonderfunktionen Benutzergruppen zugeordnet wurde (siehe [Sonderfunktionen](#)). Ist dies der Fall, wird der Datei-Eingang an alle Benutzer weitergeleitet, die zu einer dieser Gruppe gehören. Danach werden keine weiteren Überprüfungen und Weiterleitungen mehr vorgenommen.
- **Benutzerrecht Benutzer erhalten nicht zugeordnete Eingänge** - Alle Eingänge, die an dieser Stelle nicht zugeordnet werden konnten, werden an alle die Benutzer weitergeleitet, die zu einer Gruppe gehören, bei der die Option *Benutzer erhalten nicht zugeordnete Eingänge* aktiviert ist (siehe [Benutzergruppe erstellen/editieren](#)). Wird kein entsprechender Benutzer gefunden, dann wird der Dateieingang an keinen Client gemeldet.

Ausgehende Daten

In ausgehender Richtung kann für die Clients eingeschränkt werden, welche Partner diese angezeigt bekommen und damit, an welche Partner Daten verschickt werden können. Hierzu müssen die Benutzer einer Gruppe zugeordnet werden, für welche die Option *Benutzer sehen nur eine begrenzte Partnerauswahl* aktiviert ist (siehe [Benutzergruppe erstellen/editieren](#)). Damit sind zunächst alle Partner für diesen Benutzer "unsichtbar". Um einen bestimmten Partner "sichtbar"

zu machen, muss diesem nun die entsprechende Gruppe in der Adressverwaltung unter *Sonderfunktionen / Gruppen Client/Server* zugeordnet werden (siehe [Sonderfunktionen](#)).

Die Sichtbarkeit bzw. Nicht-Sichtbarkeit eines Partners hat keinen Einfluss auf die Anzeige empfangener Daten, wenn diese über die Weiterleitungsadresse an einen bestimmten Benutzer weitergeleitet wird!

4.2.1.3 Bedienung

Die Bedienung von Odette MC bleibt unverändert. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass am Server, die durch die Clients erstellten Sendeaufträge nicht verändert oder gelöscht werden.

Anmelden am Server


Nach dem Start des Clients müssen Benutzername und Passwort eines zur Client-Gruppe gehörenden Benutzers (siehe [Installation und Einrichtung](#)) eingegeben werden, damit sich der Client mit dem Server verbinden kann. Weiterhin muss entweder die IP-Adresse oder der Rechnername des Computers angegeben werden, auf dem Odette MC läuft. Falls für den Server der Vorgabeport 10000 beibehalten wurde, muss dieser nicht eingegeben werden. Ansonsten ist der Port in der üblichen Notation einzugeben, beispielsweise *Server:5555*.



Zur Anmeldung am Server müssen ein gültiger Benutzername und Passwort angegeben werden.

Odette-Client Funktionen

Der Odette-Client hat drei Funktionen: Erzeugen von Sendeaufträgen, Melden des Fortschritts beim Abarbeiten dieser Aufträge und Melden des Empfangs von Daten für die jeweilige Station. Jeder Client erhält nur Fortschrittsmeldungen zu Aufträgen, die durch ihn generiert wurden, es sei denn, der Benutzer gehört zu einer Gruppe mit der Berechtigung, alle Meldungen zu erhalten.



Hauptfenster Odetta MC TCP/IP-Client

Die Liste *Aufträge*, links oben im Hauptfenster, enthält die Namen der Partner für die von diesem Client aus Sendeaufträge erstellt wurden. Der Fortschritt eines Auftrags wird im unteren Teil des Fensters angezeigt, sobald er in der Liste markiert wird. Es werden der Dateiname, ein Fortschrittsbalken, sowie die Anzahl der übertragenen Bytes angezeigt.

Zum Löschen eines Auftrags, muss dieser in der Auftragsliste markiert werden und wird dann mit Hilfe der Schaltfläche *Auftrag löschen* aus der Liste entfernt. Ist ein Auftrag erfolgreich abgearbeitet, so wird der entsprechende Eintrag automatisch aus der Liste entfernt. Aufträge, die sich bereits in der Übertragung befinden, können ebenfalls gelöscht werden, allerdings werden bereits übermittelte Daten nicht "zurückgenommen". Beim Löschen eines Auftrags gibt es die Möglichkeit die unversendeten Dateien im Ausgang zu belassen, sie zu löschen, oder sie in ein Fehlerverzeichnis zu verschieben.

Die Liste *Eingänge* rechts oben im Hauptfenster enthält die Namen der Partner, welche Daten für diese Station gesendet haben. Wenn sich die eingegangenen Daten im EngDat-Format befinden, können sie über das Schaltfeld *Eingang bearbeiten* ausgewertet werden. Wird ein Dateneingang nicht mehr benötigt, kann der entsprechende Eintrag mit Hilfe von *Eingang löschen* aus der Liste entfernt werden. Die empfangenen Dateien werden hierbei nicht vom Server gelöscht. Es wird lediglich der Eintrag aus der Liste entfernt. Sofern der Benutzer mit dem nötigen Recht versehen ist, bekommt er zusätzlich alle Eingänge zu sehen, welche nicht einem bestimmten Client zugeordnet werden konnten.

Die untere Liste enthält Statusmeldungen zu den Aufträgen, welche an dieser Station generiert wurden. Somit ist stets ersichtlich, ob Daten bereits versendet wurden, oder ob Probleme bei der Übertragung aufgetreten sind. Meldungen, die anfallen, während der Client nicht läuft, werden auf dem Server zwischengespeichert und beim nächsten Start angezeigt. Eine ständige Bereitschaft ist für die Clients, im Gegensatz zum Server, somit nicht erforderlich.


4.2.1.3.1 Empfang von Dateien

Empfang von Daten im EngDat-Format

Im EngDat-Format empfangene Dateien, werden von Odette MC daraufhin überprüft, ob eine Weiterleitungsadresse angegeben wurde. Ist dies der Fall und existiert ein Benutzer oder eine Benutzergruppe, die der angegebenen Weiterleitungsadresse entspricht, werden die Daten an die entsprechenden Clients weitergeleitet. Da heißt, meldet sich der entsprechende Benutzer oder ein Benutzer der entsprechenden Gruppe über den Odette-Client an, bekommt er die empfangenen Dateien in seinen Eingängen angezeigt.

Existieren weder entsprechender Benutzer oder Gruppe, oder wurde keine Weiterleitungsadresse angegeben, dann wird der Dateieingang nur den Benutzern angezeigt, die über ihre Gruppenzugehörigkeit dazu berechtigt sind, diesen zu sehen (siehe [Benutzerrechte und Gruppen](#)).

Empfangene Dateien werden im Client unter Eingänge angezeigt, sobald der Datenempfang von Odette MC beendet wurde. Zum Auswerten der EngDat-Kopfdatei und herunterladen der empfangenen Dateien muss der entsprechende Eintrag in der Liste ausgewählt und dann auf die Schaltfläche *Eingang bearbeiten* geklickt werden. Alternativ genügt auch ein Doppelklick auf den jeweiligen Eintrag. Dies öffnet das Auswertungsfenster für EngDat-Daten.



Auswertungsfenster für EngDat-Daten.


Der Inhalt der EngDat-Kopfdatei wird in einer lesbaren Form aufbereitet und kann nun, wie in einem Text-Editor üblich, weiterverarbeitet werden. Zugriff auf die empfangenen Dateien erfolgt über die folgenden Funktionen:

-  - Die empfangenen Dateien werden in ein auszuwählendes Verzeichnis kopiert.
-  - Die Dateien werden in ein auszuwählendes Verzeichnis verschoben. Bei Erfolg werden

sie aus dem Eingangsverzeichnis auf dem Server entfernt. Diese Funktion steht nur Verfügung, wenn der Benutzer einer Gruppe angehört, für welche die Option *Benutzer können Dateien löschen / verschieben* aktiviert ist.

Empfang von Nicht-EngDat-Daten

Wurden Dateien nicht im EngDat-Format empfangen, so wird über die Funktion *Eingang bearbeiten* lediglich eine Dateiliste angezeigt. Es stehen wieder die Funktionen zum Kopieren und Verschieben zur Verfügung. Da für Nicht-EngDat-Daten keine Weiterleitungsadresse existiert, werden solche Eingänge nur Benutzern angezeigt, die über ihre Gruppenzugehörigkeit dazu befugt sind (siehe [Benutzerrechte und Gruppen](#)).




Auswertungsfenster für Nicht-EngDat-Daten.


4.2.1.3.2 Versand von Dateien

Zum Versenden von Daten mit einem Odette-Client, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Starten Sie den Client und melden Sie sich mit gültigem Benutzernamen und Passwort am Server an.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche *Neuer Auftrag*. Dies öffnet eine Liste aller Partner, an die der angemeldete Benutzer Daten senden kann (siehe [Benutzerrechte und Gruppen](#)). Wählen Sie den gewünschten Partner und klicken Sie auf OK.



- 3 Jetzt wird der Inhalt des Ausgangsverzeichnisses des gewählten Partners angezeigt. Über die Funktionen *Dateien hinzufügen* und *Dateien löschen* können weitere Dateien für den Versand hinzugefügt oder bereits vorhandene Dateien gelöscht und damit vom Versand ausgenommen werden. Ein neuer Sendeauftrag wird stets alle im Ausgangsverzeichnis befindlichen Dateien umfassen.



- 4 Handelt es sich bei dem gewählten Partner um **keinen** EngDat- oder EngPart-Partner, dann


klicken Sie auf *Start!*, um den Sendeauftrag zu starten. Die Auftragserstellung ist damit abgeschlossen und die Daten werden umgehend gesendet.

Hinweis: EngDat / EngPart

Ob normal, per EngDat oder per EngPart versendet wird, kann nicht im Client eingestellt werden. Es ist stets die Vorgabe in Odette MC für alle Stationen bindend. Vom Partner gegebene Vorgaben über Mindesteintragungen in den einzelnen Feldern sind jedoch von jedem Benutzer beim Erzeugen eines Versandauftrages zu beachten.

- 5 Handelt es sich bei dem gewählten Partner hingegen um einen EngDat- oder EngPart-Partner, dann wird die Auftragserstellung über die Schaltfläche *EngDat* fortgesetzt.
- 6 Nun folgen die Eingabefenster für EngDat- bzw. EngPart-Informationen. Zunächst können allgemeine Informationen angegeben werden, danach Informationen zu den einzelnen Dateien.

The screenshot shows a window titled "EngDat" with a tabbed interface. The "verwendete EngDat-Version:" dropdown is set to "EngDat Version 3 (XML)". The "Absender (SDE)" tab is active, showing fields for "Zeichensatz:" (Unicode (ISO 10646)), "Sprache:" (empty), and "Dateikomprimierung:" (keine Komprimierung). The "Dateibenennung:" section includes "Dateikennung (5 Stellen):" (00000) and "Dateistempel:" (Zeitstempel). At the bottom are buttons for "Abbrechen", "<< Zurück", and "Weiter >>".



The screenshot shows a window titled "EngDat" with a list of files on the left and a form on the right. The file "Projektentwicklung - Kopie.jpg" is selected. The form contains the following fields:

Original Dateiname	Projektentwicklung - Kopie.jpg
Dateiformat, codiert	JPG
Dateiformat	JPEG
Version Dateiformat	
Datencode, codiert	
Datencode	
Version erzeugendes System	
Kompression	
Freier Text	Bild
Projektkode Datei	
Dateigröße, gepackt	
Dateigröße, ungepackt	

At the bottom of the window are three buttons: "Abbrechen", "<< Zurück", and "Fertigstellen".

- 7** Klicken Sie schließlich auf *Fertigstellen* um den Versandauftrag anzustoßen. Die Daten werden dann auf den Server übertragen, für den EngDat-/EngPart-Versand vorbereitet, und der Auftrag wird erstellt.


4.2.2 WebClient

Der WebClient ermöglicht einen Fernzugriff auf Funktionen von Odette MC mit Hilfe eines Webbrowsers. Es wird der Versand von Dateien, auch über EngDat/EngPart, sowie das Herunterladen empfangener Dateien unterstützt.


4.2.2.1 Einrichtung

Zur Einrichtung des WebClients gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Starten Sie Odette MC und öffnen Sie die Einstellungen über *Datei / Optionen*.
- 2 Öffnen Sie in den Odette MC Einstellungen den Punkt *Odette MC / WebClient*.



- 3 Aktivieren Sie die Option *Aktiv* und stellen Sie unter *Port* einen freien TCP/IP-Port ein. Dieser Port ist später beim Verbinden mit dem WebClient wichtig.
- 4 Passen Sie ggf. das *HTTP-Tempdir* an. Dies ist das Verzeichnis, in das temporäre Dateien gespeichert werden, beispielsweise beim Erstellen eines Sendeauftrags per WebClient. Wird kein spezielles Verzeichnis angegeben, dann wird das Temp-Verzeichnis des Benutzerkontos verwendet, unter dem Odette MC ausgeführt wird. Verwenden Sie kein Datenverzeichnis als Tempverzeichnis. Der Inhalt des Verzeichnisses wird bei jedem Programmstart gelöscht.
- 5 Damit sich Benutzer am WebClient anmelden können, müssen diese über die Benutzerdatenbank eingerichtet werden. Öffnen Sie hierzu in den Odette MC Optionen den Punkt *Odette MC / Benutzer*.
- 6 Fügen Sie einen neuen Benutzer hinzu, oder bearbeiten Sie einen bestehenden Benutzer.
- 7 Aktivieren Sie die Option *HTTP* in den Benutzer-Einstellungen. Damit wird der Benutzer zur Gruppe der Benutzer hinzugefügt, die sich über den WebClient anmelden können. Übernehmen Sie die Änderungen mit *OK*.



- 8 Schließen Sie die Einstellungen mit OK und starten Sie Ihren Webbrowser.
- 9 Geben Sie in die Adresszeile Ihres Browsers die folgende Adresse ein: `http://127.0.0.1:Port`. *Port* ist dabei mit dem in den Einstellungen für den WebClient gewählten Port zu ersetzen, z. B. `http://127.0.0.1:8080`. Drücken Sie die Eingabetaste, damit die Webseite aufgerufen wird. Ist alles korrekt eingestellt, dann sollte nun der Anmeldebildschirm des WebClients angezeigt werden. Sie sollten sich nun mit dem Benutzernamen und Passwort des bearbeiteten Benutzers anmelden können.



Einschränkung der Partner, die ein Benutzer sehen kann


Über Gruppen-Rechte kann gesteuert werden, dass die Benutzer, die zu der jeweiligen Gruppe gehören, nur bestimmte Partner im WebClient angezeigt bekommen. Hierzu muss der Benutzer zu einer Gruppe gehören, für welche die Option *Benutzer sehen nur eine begrenzte Partnerauswahl* aktiviert ist (siehe [Benutzergruppe erstellen/editieren](#)). Dann sind nur die Partner für den Benutzer sichtbar, die in den Sonderfunktionen die entsprechende Gruppe zugeordnet bekommen haben (siehe [Sonderfunktionen](#)).

4.2.2.2 Bedienung

Um in die Weboberfläche von Odette MC zu gelangen, tippen Sie in der URL-Leiste Ihres Browsers entweder den Rechnernamen des Servers oder dessen IP-Adresse ein. Wird nicht der Port 80 verwendet so muss danach noch ein Doppelpunkt und der Port eingegeben werden, zum Beispiel `http://192.168.0.100:1234`. Dies öffnet den Anmeldebildschirm des WebClients. Melden Sie sich mit einem gültigen Benutzernamen und Passwort an.

Hinweis:

Bei einigen Browsern ist es notwendig vor die IP bzw. den Rechnernamen noch "http://" zu schreiben, wenn nicht der Port 80 verwendet wird. Weiterhin muss im Browser Java-Script aktiviert sein.




Übersichtsseite des Odette MC WebClients.

Nach dem erfolgreichen Anmelden stehen im Hauptmenü folgende Funktionen zur Verfügung:

- **Startseite** - Hiermit gelangt man jederzeit wieder in das Hauptmenü.
- **Eingänge** - Diese Funktion zeigt die Inhalte der Eingangsverzeichnisse an. Empfangene Dateien können hierüber heruntergeladen werden. Weiterhin ist die Auswertung von EngDat/EngPart-Nachrichten möglich.
- **Joberstellung** - Über diese Funktion wird ein neuer Sendeauftrag generiert.
- **Systemnachrichten** - Zeigt eine Liste der den Benutzer betreffenden Systemmeldungen an.

4.2.2.2.1 Eingänge herunterladen

Durch Anklicken der Funktion *Eingänge* gelangt man zunächst zu einer Übersicht aller eingerichteten Partner. Hier kann der Partner gewählt werden, dessen Eingänge heruntergeladen werden sollen.



Übersicht über empfangene Dateien eines Partners.

Bei den Eingängen gibt es zwei Arten von Einträgen. Normale Dateien sind rechts mit einem Download-Symbol versehen und können direkt heruntergeladen werden. Bei EngDat-Dateien wird immer nur die erste Datei eines Satzes angezeigt. Durch Anklicken gelangt man in die EngDat-Anzeige.

ENG DAT-Nachricht: ENG15082817004000000002001
Dokumentendatum: 28.08.15 - 17:00

ENG DAT-Daten  [Druckansicht](#)

Absender		Datei(en)
Kontakt		[+] ~Engpart 
Firmenname, codiert:	Bartsch Software	
Firmenname:	Bartsch Software	
Adresse:	Kirchhofallee 74 Kiel 24114 DE	
Abteilung:	Herr Meyer Abt 1	
Durchwahl:	phone 1	
Fax:	fax 1	
E-Mail Adresse:	email 1	

Empfänger	
Kontakt	
Firmenname, codiert:	Werk1


(c) BARTSCH SOFTWARE 2006-2015

Auswertung eines Empfangenen EngDat-Nachricht.

Auf der linken Seite befinden sich die Beschreibungen des Absenders und des Empfängers. Durch Anklicken des Plus-Symbols können jeweils Details eingeblendet werden. Auf der rechten Seite befinden sich die Dateien mit ihren originalen Namen. Durch Anklicken des Download-Symbols können sie heruntergeladen werden. Auch hier können durch Anklicken des Plus-Symbols zu jeder Datei weitere Beschreibungen abgerufen werden. Für die Gesamtübersicht der EngDat-Nachricht steht eine Druckfunktion zur Verfügung.

4.2.2.2.2 Sendeauftrag erstellen

Zum Generieren eines neuen Sendeauftrags klicken Sie zunächst im Hauptmenü auf *Job erstellen*. Daraufhin muss zunächst der Partner gewählt werden, an den Daten gesendet werden sollen. Im darauf folgenden Bildschirm können die zu versendenden Dateien auf den Server hochgeladen werden. Die Dateien werden zunächst in einem Temporärverzeichnis abgelegt. Bevor der Auftrag endgültig erstellt ist, können die Dateien aus diesem Temporärverzeichnis jederzeit wieder gelöscht werden.



Dateiupload für Sendeaufträge.

Durch Anklicken von *Weiter* wird der Auftrag auf dem Server erzeugt. Ist für den Partner EngDat oder EngPart aktiviert, so folgt als nächstes die Eingabe der EngDat-Parameter. Ansonsten wird er Sendeauftrag direkt erstellt. Nach Erstellung des Sendeauftrags können Änderungen an diesem nur noch direkt in Odette MC durchgeführt werden!

EngDat/EngPart-Partner

http://127.0.0.1:8888/odette/tempdir?action=next ODETTE MC - HTTP

BARTSCH SOFTWARE

ODETTE MC

Angemeldet als: odette

Startseite | Eingänge | Joberstellung | Systemnachrichten Logout

Joberstellung

Der gewählte Partner verwendet ENG DAT. Sie können nun Änderungen der ENG DAT-Daten vornehmen oder den Job mit den Voreinstellungen erstellen.

Hinweis: Änderungen hier haben nur Auswirkung auf diesen Job.

Zurück Job erstellen

ENG DAT-Daten (Version: 3)

Übertragungsdetails

Dateikompression:

Fester Dateiname:

Dokumentensprache:

Zeichensatz:

[+] SDE (Absender Angaben)

[+] RDE (Empfänger Angaben)

[+] Dateiangaben


(c) BARTSCH SOFTWARE 2006-2015

Eingabe der EngDat-Parameter über den WebClient.

Durch Anklicken der Plus-Symbole können die Eingabefelder der einzelnen Sektionen eingeblendet werden. Das EngDat-Formular wird mit Daten aus der Odette MC Adressverwaltung vorgefüllt. Sobald alle Parameter entsprechend eingestellt sind, kann über *Job erstellen* der Auftrag angestoßen werden. Die Daten auf dem Server werden dann gemäß der EngDat-Norm gewandelt und der Sendeauftrag erzeugt.

4.2.2.2.3 Systemnachrichten

Durch Anklicken des Punktes *Systemnachrichten* werden alle, den angemeldeten Benutzer betreffenden Nachrichten angezeigt. Die Nachrichten geben den Inhalt des Hauptbildschirms von Odette MC wieder. Im Normalfall werden nur Meldungen angezeigt, die einen von diesem Benutzer erzeugten Auftrag betreffen. So kann einfach kontrolliert werden, ob die Daten den Partner bereits erreicht haben, ob die Übertragung noch läuft oder ob es zu Fehlern gekommen ist. Die Liste bleibt erhalten, bis die Funktion *Nachrichten löschen* ausgeführt wird, die sich am unteren Ende der Liste befindet.



	Nachricht	Datum
134	JobID: 1119181 :: Partner: Bartsch Software Station 2 Status: Ende Verbindung	05.11.2008 12:32:40
133	JobID: 1119181 :: Partner: Bartsch Software Station 2 Status: Ende Sitzung	05.11.2008 12:32:40
132	JobID: 1119180 :: Partner: Bartsch Software Station 2 Status: Ende Verbindung	05.11.2008 12:32:40
131	JobID: 1119180 :: Partner: Bartsch Software Station 2 Status: Ende Sitzung	05.11.2008 12:32:40
130	JobID: 1119181 :: Partner: Bartsch Software Station 2 :: Date: ENG08110512322812345002002 Status: EERP empfangen	05.11.2008 12:32:40
129	JobID: 1119181 :: Partner: Bartsch Software Station 2 :: Date: ENG08110512322812345002001 Status: EERP empfangen	05.11.2008 12:32:40
128	JobID: 1119181 :: Partner: Bartsch Software Station 2 :: Date: ENG08110512322512345002002 Status: EERP empfangen	05.11.2008 12:32:40
127	JobID: 1119181 :: Partner: Bartsch Software Station 2 :: Date: ENG08110512322512345002001 Status: EERP empfangen	05.11.2008 12:32:40
126	JobID: 1119180 :: Partner: Bartsch Software Station 2 Status: Beginn Sitzung	05.11.2008 12:32:40
125	JobID: 1119181 :: Partner: Bartsch Software Station 2 Status: Beginn Sitzung	05.11.2008 12:32:40
124	JobID: 1119180 :: Partner: Bartsch Software Station 2 Status: Ausgehender Ruf	05.11.2008 12:32:40
123	JobID: 1119175 :: Partner: Bartsch Software Station 2 Status: Ende Verbindung	05.11.2008 12:32:38
122	JobID: 1119175 :: Partner: Bartsch Software Station 2 Status: Ende Sitzung	05.11.2008 12:32:38
121	JobID: 1119169 :: Partner: Bartsch Software Station 2 Status: Ende Verbindung	05.11.2008 12:32:37
120	JobID: 1119169 :: Partner: Bartsch Software Station 2	05.11.2008 12:32:37

Übersicht der System-Nachrichten für den angemeldeten Benutzer.

Besitzt der angemeldete Benutzer das entsprechende Administratorrecht, so bekommt er alle Meldungen des Servers zu sehen, wenn diese nicht einem Benutzer zugeordnet werden konnten.


Kapitel



V

5 Referenz

5.1 Adressverwaltung



In der Adressverwaltung können Sie die für die Datenübertragung notwendigen Partnerdatensätze anlegen und bearbeiten. Wählen Sie einen vorhandenen Eintrag aus, um die wichtigsten Details zu diesem Partner im Kasten Partner-Details angezeigt zu bekommen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:



Hinzufügen - Anlegen eines neuen Partnerdatensatzes mittels des Assistenten für neuen Partnerdatensatz.



Kopieren - Diese Option dient dazu, einen neuen Partner anzulegen, indem eine Kopie des gewählten Partners als Vorlage verwendet wird. Sie empfiehlt sich, wenn die Daten des neuen Partners ähnlich denen eines bereits bestehenden Partners sind. Alle Felder des neuen Partners sind dann vorgelegt mit denen des bestehenden Partners und es brauchen evtl. nur wenige Felder geändert zu werden, um den neuen Partner in der Datenbank anzulegen.



Bearbeiten - Bearbeiten des ausgewählten Partnerdatensatzes.



Löschen - Löscht den ausgewählten Partnerdatensatz



Verlassen - Schließt die Adressverwaltung

5.1.1 Allgemein

Diese Seite enthält grundlegende Einstellungen für einen Partner.

Einstellungen bearbeiten : Bartsch Software TLS

Allgemein

Kontakt

Partner-Beschreibung
Bartsch Software TLS

IP-Adresse: cel24 Port: 6619

Codes

SSID: ICD: 0 Code: CSA: [abl](#)

SFID: ICD: 0 Code: CSA:

Passwörter

Senden (eigenes Passwort): A

Empfang (Passwort Partner): A

Verzeichnisse

Eingang
C:\Odette\In\Bartsch Software TLS

Ausgang
C:\Odette\Out\Bartsch Software TLS

Verbindungsverhalten

☐ Partner kann nicht aktiv ausgewählt werden

Priorität

☐ Einen Kanal freihalten für diesen Partner

Eingehende IP-Adresse

OK Abbruch

Kontakt

Partner-Beschreibung

Beschreibung des Partners. Diese Beschreibung wird überall dort angezeigt, wo ein Partner ausgewählt werden muss.

ISDN-Nummer (IP-Adresse)

Dieses Feld enthält die ISDN-Nummer bzw. die IP-Adresse / den Hostnamen unter dem der Odette-Client des Partners erreichbar ist.

Gruppe

Über dieses Feld kann der Partner optional einer Gruppe zugeordnet werden. Dieses ist

sinnvoll, wenn für eine Partnerfirma mehrere Einträge in der Adressverwaltung angelegt wurden. Bei eingehenden Empfangsbestätigungen werden die Ausgänge aller Mitglieder der betroffenen Gruppe nach der zugehörigen Datei abgesucht.

Codes

Odette-Codes des Partners.

Passwörter

Sende- und Empfangspassworte für diesen Partner.

Senden (eigenes Passwort)

Das Passwort, das Sie angeben müssen, um Dateien an diesen Partner zu senden.

Empfang (Passwort Partner)

Das Passwort, das der Partner verwenden muss, um Ihnen Dateien zu senden.

Verzeichnisse

Verzeichnisse für Ein- und Ausgehende Dateien.

Verbindungsverhalten

Partner kann nicht aktiv angewählt werden

Ist diese Option aktiviert, wird Odette MC keine aktive Anwahl zu diesem Partner versuchen. Statt dessen muss der Partner eine Verbindung aufbauen, damit Dateien ausgetauscht werden können. Diese Option ist für Fälle gedacht, in denen Ihr Partner z.B. keine feste IP-Adresse besitzt über die er erreichbar ist, also keine Angabe im Feld IP-Adresse gemacht werden kann.

Priorität *(nur ab zwei oder mehr ISDN-Kanälen verfügbar)*

Mittels dieser Option können Sie einen Kanal für bestimmte Partner reservieren, damit diese möglichst immer sofort eine Verbindung aufbauen können.


Einen Kanal freihalten für diesen Partner

Es wird ein Kanal exklusiv für alle Partner reserviert, bei denen diese Option aktiviert ist. Falls bei keinem Partner diese Option aktiviert ist, so stehen alle Kanäle zur freien Verfügung.

ISDN-Nummer (eingehend)

Die ISDN-Nummer, von der aus der Partner Ihren Odette MC Client anwählt. Bei einer eingehenden Verbindung von dieser Nummer wird der reservierte Kanal verwendet.

5.1.2 Dateieinstellungen



Erweiterte Dateieinstellungen aktivieren

Aktivieren Sie diese Option um die erweiterten Dateieinstellungen nutzen zu können. **Im Normalfall müssen die Dateieinstellungen nicht geändert werden. Ändern Sie die Einstellungen hier nur, wenn dies zwingend notwendig ist.**

Dateinamen

Fester Name (Senden)

Einige Partner benötigen feste Dateinamen um empfangene Dateien weiterverarbeiten zu können. Die Funktion *Feste Dateinamen* ermöglicht es, beim Versenden Dateien mit einem neuen Namen zu versehen. Lokal bleibt der Originalname erhalten.

Vollen Windows-Zeichensatz für Dateinamen verwenden

Odette MC verwendet in der Standardeinstellung nur Großbuchstaben und keine Umlaute für


Dateinamen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Dateinamen auch dann verwendbar sind, falls die Gegenstelle ein anderes Betriebssystem verwendet. Durch Aktivieren dieser Sonderfunktion werden die lokalen Dateinamen verwendet. Die maximale Länge der übermittelten Dateinamen bleibt allerdings auf 26 Zeichen beschränkt. **Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn der Partner ebenfalls ein Windows-basiertes System verwendet.**

Sonstige Optionen

Dateien ver- und entschlüsseln mit ComSecure *(nur mit Zusatzmodul ComSecure)*

Mit dieser Sonderfunktion kann die Verschlüsselung über das externe Modul ComSecure aktiviert werden. Dieses ist nur dann möglich, wenn zuvor ein öffentlicher Schlüssel dieses Partner in die Schlüsselverwaltung von ComSecure importiert wurde.

5.1.3 Sonderfunktionen



Protokoll

Version OFTP

Legt die maximale Version des Odette Protokolls fest, die Odette MC verwenden soll.

Sonderfunktionen aktivieren

Ermöglicht das bearbeiten der Sonderfunktionen. **Im Normalfall müssen die Sonderfunktionen nicht geändert werden. Ändern Sie die Einstellungen hier nur, wenn dies zwingend notwendig ist.**

Odette-Protokoll

Odette-Bezeichner (SSID;SFID)

Ändern Sie hier ggf, den ersten Buchstaben der Odette-Kennung. Normalerweise ist der erste Buchstabe das O.

Odette-Paketgröße, Odette-Fenstergröße

Im Odette-Protokoll ist festgelegt, dass Paket- und Fenstergrößen durch gegenseitige Vereinbarung bestimmt werden. Sollte die Gegenseite feste Größenangaben verlangen, so werden diese hier eingetragen. Je geringer die Paket- und Fenstergrößen sind, desto langsamer werden die Daten übertragen. Nach Möglichkeit sollten der in Odette MC implementierte Automatismus benutzt werden. **Achtung: werden in diesen Feldern höhere Werte eingetragen als der Partnerrechner erwartet, so führt dies zu einer Verletzung des Odette-Protokolls.**

ISDN-Einstellungen *(nur ISDN)***v42bis Kompression deaktivieren**

Die v42bis Kompression beschleunigt die Datenübertragung auch bei bereits gepackten Daten, da auch die X.25 Kontrollblöcke komprimiert werden. Im Normalfall handeln die CAPI-Schnittstellen beider Seiten automatisch aus, ob v42bis verwendet werden soll. Dieses sollte nur deaktiviert werden, falls der Partner diese Kompression nicht unterstützt, dies aber von seinem System nicht mitgeteilt wird.

X-25 Einstellungen *(nur ISDN)***X-25 Adresse**

Im X.25 Protokoll kann eine weitere Nummer eingegeben werden. Für die ISDN-Verbindung ist sie ohne Belang. Odette MC füllt dieses Feld stets mit der Telefonnummer des Partners. Verfügt der Partner jedoch über ein X.25 Netz, so kann es nötig sein, hier eine Weiterleitungsadresse einzugeben. Bei Verbindungen über TCP/IP werden alle X.25-Einstellungen ignoriert.

User Data Level1 (Hex), User Data Level2 (Hex)

Einige wenige Odette-Installationen benötigen fest vorgegebene Schlüssel in diesen Feldern. Die Daten werden im hexadezimalen Format eingegeben, z.B. 3FA0. Im Normalfall sind diese Felder stets leer zu lassen.

Gruppen Client/Server

Über diese Funktion Können dem gewählten Partner Benutzergruppen zugeordnet werden. Dies hat Auswirkungen auf die Sichtbarkeit des Partners im Client/Server-Modul und im WebClient-Modul von Odette MC. Ein Benutzer, der zu einer Gruppe gehört, in der die Option Benutzer sehen nur eine begrenzte Partnerauswahl aktiviert ist, kann nur die Partner "sehen", denen in der Adressverwaltung eine Gruppe zugeordnet ist, zu welcher der Benutzer gehört. Im Client/Server-Modul betrifft dies nur die Partnerauswahl beim Versenden von Daten, allerdings kann hier die Gruppenzugehörigkeit die Weiterleitung beeinflussen (siehe [Benutzerrechte und Gruppen](#)). Im WebClient-Modul betrifft dies sowohl die sichtbaren Eingänge, als auch die Partner, an die versendet werden kann.


Beispiel:

Benutzer A gehört zu den Gruppen G1, G2, G3. In Gruppe G1 ist die Option Benutzer sehen nur eine begrenzte Partnerauswahl aktiviert. Es existieren folgende Partner mit zugeordneten Gruppen:

Partner	zugeordnete Gruppen
P1	(keine)
P2	G1, G3, G4
P3	G4
P4	G2

Benutzer A kann folgende Partner "sehen": P1 (da A zu den Gruppen G1 und G3 gehört) und P4 (da A zu G2 gehört). P1 und P3 sind für A "unsichtbar".

5.1.4 Sicherheit



Einstellen des Partnerzertifikats

Für die Bearbeitung der Zertifikate stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

-  Zeigt alle im Zertifikat gespeicherten Informationen an. Diese Funktion ist nicht sichtbar, wenn nur der Fingerprint des Partnerzertifikats hinterlegt wurde.
-  Öffnet den Zertifikats-Wizard. Hier kann ein bereits vorhandenes Zertifikat ausgewählt werden oder eine vom Partner übermittelte Zertifikatsdatei eingelesen werden. (siehe [Anhang E: Zertifikats-Wizard](#))
-  Das bisher eingestellte Zertifikat wird nicht länger als Zertifikat für den Partner verwendet. Es wird jedoch nicht aus dem Zertifikatsspeicher von Windows gelöscht.

Secure TCP/IP

TLS (RSA), TLS (DSA)

Geben Sie hier eines der Zertifikate des Partners an. Üblicherweise wird der Partner entweder ein RSA- oder ein DSA-Zertifikat verwenden. Der Einsatz beider Typen zugleich ist möglich, jedoch unüblich. Die derzeit gängigere Variante ist RSA.

OFTP

Im oberen Teil dieser Gruppe wird das Zertifikat des Partners dargestellt. Ohne ein gültiges Zertifikat kann keine der Sicherheitsoptionen verwendet werden.

Folgende Sicherheitsfeature stehen zur Verfügung:

- Authentifizierung per Zertifikat: beide Seiten weisen ihre Identität per Zertifikat nach. Hierdurch wird die Identifikation über Odettekennung und Passwort mit einer zusätzlichen Sicherheit versehen. Die Authentifizierung wird immer von beiden Seiten durchgeführt, unabhängig davon, welche Seite den Verbindungsaufbau initiiert hat.
- Dateien verschlüsselt: Es können wahlweise eingehende oder ausgehende Dateien verschlüsselt werden. Der Verschlüsselungsalgorithmus wird unten im Fenster ausgewählt. Die Datei wird vom Absender mit dem öffentlichen Schlüssel (dem Zertifikat) des Partners verschlüsselt. Nur dieser kann sie mithilfe seines privaten Schlüssels wieder entschlüsseln. Deshalb darf der private Schlüssel nie weitergegeben werden.
- Datei signiert: Durch die Signatur kann der Empfänger feststellen, ob die Datei tatsächlich vom erwarteten Absender stammt und ob diese während der Übermittlung verändert wurde. Der Absender erstellt die Signatur mit seinem privaten Schlüssel, der Empfänger überprüft die Echtheit der Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders. Odette MC führt diese Überprüfung nach Dateiempfang automatisch durch und schreibt das Ergebnis in das Übertragungsprotokoll.
- Datei komprimiert (GZIP): Vor dem Verschlüsseln/Signieren werden die Dateien mit GZIP gepackt. Da verschlüsselte Dateien nicht komprimierbar sind, ist die im Odetteprotokoll verankerte Standardkomprimierung wirkungslos. Durch das Packen der Daten wird die Übertragungsdauer verkürzt.
- EERP signiert: Dadurch dass der Empfänger die Empfangsbestätigung signiert, kann der Absender sicher sein, dass genau dieser die Datei empfangen hat und dass sie unverändert eingetroffen ist.

Alle Sicherheitsfeature benötigen als Protokollvariante mindestens die OFTP-Version 2.0. Sobald eines der Features aktiviert ist, stellt Odette MC automatisch die korrekte Version in den Sonderfunktionen ein. Die Sicherheitsfunktionen müssen auf beiden Seiten gleich eingestellt sein. Ist z.B. verschlüsselter Dateiempfang aktiviert, so wird Odette MC unverschlüsselte Dateien dieses Partners nicht akzeptieren. Soll ausnahmsweise eine unverschlüsselte Datei empfangen werden, so muss vorher die Option deaktiviert werden.

5.1.5 EngDat Voreinstellungen

Einstellungen bearbeiten : Bartsch Software TLS

Engdat Voreinstellungen

verwendete EngDat-Version: **EngDat Version 3 (XML)**

Absender (SDE) | Empfänger (RDE) | Übertragungsdetails | Dateien (EFC)

Firmenname: Bartsch Software

Weiterleitungscode:

Interne ID:

Straße: Kirchhofallee

Hausnummer: 74

PLZ: 24114

Stadt: Kiel

Ländercode:

Abteilung:

Kontaktperson Nachname:

Kontaktperson Vorname:

Telefon:

Mobiltelefon:

Fax:

E-Mail Adresse:


OK Abbruch

Als Erstes ist in dem Formular die EngDat-Version zu wählen. Durch die Wahl einer Version wird das EngDat-Modul aktiviert und Odette MC wird alle Dateien, die an diesen Empfänger zu senden sind, vor der Übertragung in das EngDat Format konvertieren - sofern es sich nicht bereits um EngDat-Dateien handelt.

Sämtliche EngDat Eingaben sind wahlfrei, d.h. kein EngDat Feld muss belegt werden. Die hier gemachten Vorgaben werden als Vorlage für neue Sendeaufträge verwendet. So müssen gleich bleibende Angaben nur einmal angegeben werden.

5.2 Auftragsliste

Mit Hilfe der Auftragsliste können Sie Sendeaufträge erstellen und bearbeiten und laufende Aufträge löschen.



Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:



Neuer Auftrag - Neuen Sendeauftrag erstellen.



Auftrag entfernen - Markierten Sendeauftrag löschen.



Auftrag bearbeiten - Einstellungen des markierte Sendeauftrags bearbeiten. Verändert werden können die Zeit- und Netz-Wahl des Auftrags, sowie die zu versendenden Dateien.

Laufende Aufträge können nicht bearbeitet oder gelöscht werden, erfolgreiche werden automatisch gelöscht

Aufträge, die gerade durch Odette MC ausgeführt werden, können weder gelöscht noch bearbeitet werden. Ein erfolgreich ausgeführter Auftrag wird automatisch aus der Liste entfernt. Wählt ein Partner Odette MC an und es liegt ein Sendeauftrag für ihn vor, so wird dieser ebenfalls nach erfolgreicher Übertragung gelöscht.

5.2.1 Zeit- und Netzwahl

Auftrag ändern

Zeit- und Netzwahl

Versendezeit

Nächster Verbindungsversuch um: 12:38:56 Uhr am 27.08.2015

Sofortige Anwahl

☒ Dauerauftrag

Wiederhlg.: jede Stunde

Start Dauerauftrag um: 12:38:56 Uhr am 27.08.2015

Call by Call

Call by call - Anbieter: :(no prefix)

HINWEIS: Einige Call by call - Anbieter unterstützen den ISDN-Dienst zur Datenübertragung nicht. Dieser ist jedoch für eine Odette-Übertragung via ISDN notwendig.

OK Abbruch

Versendezeit

Hier können Sie einstellen, wann die nächste Anwahl versucht werden soll. Odette MC verschickt alle Aufträge, sobald deren Versendezeit erreicht/überschritten ist.

Sofortige Anwahl

Klicken Sie auf diesen Button, wird der Zeitpunkt für den nächsten Verbindungsversuch auf die aktuelle Uhrzeit eingestellt. Das bedeutet, dass sofort nach schließen der Einstellungen der Auftrag gestartet wird.

Dauerauftrag

Wenn Sie die Option Dauerauftrag aktivieren, dann werden zu festgelegten Zeitpunkten alle Dateien aus dem Ausgangsverzeichnis des Partners an diesen verschickt.

Wiederhlg

Legt das Versende-Intervall fest.

Start Dauerauftrag um


Bestimmt, wann der Dauerauftrag zum ersten mal gestartet werden soll.

Ausnahme: Wenn als Wiederholung der Wert *individuell* gewählt wurde, dann geben Sie in diesem Feld das Wiederholungsintervall in Stunde, Minuten und Sekunden an. Der Startzeitpunkt des Dauerauftrags kann in den Feldern Nächster Verbindungsversuch um geändert werden.

Call by Call

Hier kann bei ISDN-Verbindungen ein Telefonanbieter ausgewählt werden (Call-by-Call). Die Voreinstellung hierfür wird in den [Odette MC Einstellungen](#) angegeben.

5.2.2 Zu versendende Dateien




Diese Seite zeigt an, welche Dateien dem geplanten Sendeauftrag übertragen werden. Ein nachträgliches Entfernen oder Hinzufügen von Dateien ist nicht möglich.

5.3 Odette MC Einstellungen

5.3.1 Allgemeine Einstellungen

Die Seite *Allgemeine Einstellungen* enthält Optionen, die sich ganz allgemein auf Odette MC und das Odette-Protokoll beziehen.



Ansicht

Anwendung in den Infobereich minimieren

Ist diese Option aktiviert, dann wird Odette MC als Icon im Infobereich der Windows-Taskleiste dargestellt, sobald es minimiert wird.

Verbindungs-Diagramm anzeigen

Schaltet das Verbindungs-Diagramm ein bzw. aus. Dieses befindet sich unten im Hauptfenster von Odette MC und zeigt den zeitlichen Verlauf der Kanalbelegung an.

Standard

Komprimierte Datenübertragung nutzen

Wenn aktiviert, werden die Daten während einer laufenden Übertragung komprimiert. Es handelt sich hier um eine genormte Komprimierungsmethode, die nicht die Effizienz externer

Kompressionsprogramme, wie z.B. GZip oder Zip, besitzt.

Restart nach Abbruch nutzen

Wenn aktiviert, wird im Falle einer Unterbrechung während der Datenübertragung versucht, bei der nächsten Übertragung die Daten ab der Unterbrechungsstelle zu übertragen. Ansonsten würden die Daten wieder von Anfang an übermittelt werden.

Backupverzeichnisse nie überschreiben

Nach dem Versenden werden die Dateien in das Backupverzeichnis verschoben. Sollte hier schon eine Datei mit gleichem Namen existieren, so wird diese überschrieben. Mit Hilfe dieser Option wird an jede Datei ein eindeutiger Zeitstempel angehängt und so ein Überschreiben vermieden.

CD nach Dateiende erzwingen

Wenn Sie mehrere Dateien von Ihrem Partner empfangen möchten und die Übertragung funktioniert nicht wie gewünscht, dann schalten Sie dieses Kästchen (**Change Direction**) aktiv. Diese Einstellung ist gemäß der Odette-Norm unnötig, kann jedoch aufgrund von Inkompatibilitäten der Partner-Software notwendig sein.

Fenstergröße

Als Fenstergröße wird die Anzahl der Datenpakete bezeichnet, welche Odette MC versenden darf, ohne auf eine Quittung des Partners warten zu müssen. Die Voreinstellung 15 sollte nicht verändert werden.

Paketgröße

Als Paketgröße wird die Anzahl Bytes bezeichnet, welche in einem Block gesendet oder empfangen werden dürfen. 2000 Bytes ist hier die Voreinstellung.

Extras**Odettekommunikation protokollieren**

Ausführliche Protokollierung der Übertragung in die Textdateien *DebugISDN.txt*, *DebugTCP/IP.txt*, *DebugTLS.txt*.

Time-Out

Gemäß den Odettespezifikationen ist eine Zeitverzögerung (Time-Out) von 2 Minuten vorgesehen. Ursprünglich war das Odette-Protokoll allerdings auch für Datex-P konzipiert worden, bei der Datenübertragung über ISDN oder TCP/IP ist dieser Wert in der Regel zu hoch. Sollten Sie nach dem Heruntersetzen dieses Wertes vermehrt Time-Out-Fehler bekommen, so setzen Sie ihn wieder etwas herauf.

Erweitertes Debugging aktivieren


Bei aktiviertem, erweitertem Debugging werden deutlich mehr Meldungen in das Protokoll von Odette MC geschrieben. Weiterhin werden zusätzliche Protokolldateien mit ebenfalls zusätzlichen Meldungen erzeugt. Dies kann zur Problemanalyse hilfreich sein, sollte aber im Normalfall deaktiviert bleiben, da ansonsten die Größe der Protokolldateien sehr schnell anwachsen kann.

Debug-Log anzeigen

Öffnet das erweiterte Debug-Log (sofern vorhanden) im standard Text-Editor von Windows.

5.3.2 Backup-Einstellungen

Hier kann eingestellt werden wann Sicherungskopien wichtiger Systemdateien wie der Adressdatenbank und der Protokoll-Dateien erstellt werden sollen.



Sofortiges Backup

Durch einen Klick auf diesen Knopf werden sofort Sicherungskopien im unten angegebenen Ziel-Verzeichnis erstellt.

Regelmäßiges Backup

Tägliche Sicherung um

Geben Sie hier an ob und um welche Tageszeit täglich eine automatische Sicherung durchgeführt werden soll.


Ziel-Verzeichnis der Sicherungskopien

Geben Sie hier das Verzeichnis an, in dem die Sicherungskopien abgelegt werden sollen. Durch einen Klick auf den Durchsuchen-Button neben dem Eingabefeld öffnet sich eine Verzeichnisliste, aus dem Sie das gewünschte Verzeichnis auswählen können.

5.3.3 Benutzerdatenbank

Die Benutzerdatenbank wird für die optionalen Module Client/Server TCP/IP und WebClient benötigt. Mit der Datenbank werden Benutzer, Passworte und Benutzerrechte sowie Benutzer-Gruppen verwaltet. Einzelne Rechte werden Benutzergruppen zugewiesen. Ein Benutzer hat all die Rechte, welche die Gruppen besitzen, zu denen er gehört.

Odette MC besitzt zwei Standard-Gruppen: *HTTP-Users* und *Client/Server-Users*. Benutzer, die zur Gruppe *HTTP-Users* gehören, können sich über den WebClient anmelden. Zur Gruppe der *Client/Server-Users* gehörende Benutzer können sich über den Odette-Client anmelden.



Funktionen



Benutzerliste

Schaltet zur Ansicht der Benutzerliste um.



Neuen Benutzer erstellen

Einen neuen Benutzer anlegen.



Benutzer editieren

Einstellungen des markierten Benutzers bearbeiten.



Benutzer löschen

Den markierten Benutzer löschen.

**Gruppenliste**

Schaltet zur Ansicht der Gruppenliste um.

**Neue Benutzergruppe erstellen**

Eine neue Benutzergruppe anlegen.

**Benutzergruppe editieren**

Einstellungen der markierten Gruppe bearbeiten.

**Benutzergruppe löschen**

Die markierte Gruppe löschen.


5.3.3.1 Benutzer erstellen/editieren

Nutzer-ID und *Passwort* sind die Daten, mit denen sich der jeweilige Benutzer über den WebClient oder den Odette-Client einloggen kann. Die Felder *Beschreibung*, *Telefon* und *Email* dienen der weiteren Beschreibung des Benutzers. Die Nutzer-ID kann nur beim Erstellen eines Benutzers bearbeitet werden. Danach kann sie nicht mehr verändert werden!

Wichtig ist die *Gruppenzugehörigkeit*: Damit ein Benutzer ein Recht erhält, muss er Mitglied einer Gruppe sein, die dieses Recht besitzt. Alle Rechte der Gruppen, zu denen ein Benutzer gehört, ergeben zusammen die Rechte des Benutzers. Über die Buttons *Hinzufügen* und *Entfernen* kann die Gruppenzugehörigkeit für den gewählten Benutzer bearbeitet werden.

Um den WebClient nutzen zu können muss oben rechts die Schaltfläche *HTTP* aktiviert sein, für den Client/Server das Symbol *C/S*.

5.3.3.2 Benutzergruppe erstellen/editieren



Damit ein Benutzer bestimmte Rechte bekommt, muss er Mitglied einer Benutzergruppe sein, die diese Rechte besitzt. Es können beliebig viele Gruppen mit unterschiedlichen Rechten erzeugt werden. Nach dem erstmaligen Anlegen einer Benutzergruppe ist die Gruppen-ID nicht mehr veränderbar. Alle anderen Angaben sind auch nachträglich editierbar.

Den Gruppen können folgende Rechte gegeben werden:

Benutzer erhalten alle nicht zuzuordnende Eingänge (nur Client/Server)

Die Benutzer dieser Gruppe erhalten alle Eingänge, die nicht im EngDat Format sind oder deren Weiterleitungsadresse kein Benutzername ist. Wenn diese Option nicht gesetzt ist, erhält der Benutzer nur einen Eingang gemeldet, wenn im EngDat die Weiterleitungsadresse seinem Benutzernamen entspricht.

Benutzer erhalten alle Statusmeldungen

Ohne diese Option bekommen Benutzer nur Statusmeldungen aus dem Odette-Server angezeigt, wenn diese Aufträge betreffen, die der Benutzer selbst erzeugt hat. Über diese Option werden dem Benutzer alle Meldungen angezeigt, die auch im Hauptbildschirm von Odette MC sichtbar sind.

Benutzer können Dateien löschen / verschieben

Die Benutzer können auf die Eingangsverzeichnisse nur lesend zugreifen. Wird diese Option gesetzt, so können die Benutzer des Client/Server die Eingänge vom Server auf den Clientrechner verschieben. Im WebClient erscheint hinter dem Dateieintrag ein Löschesymbol. Damit stehen die Dateien anderen Benutzern nicht mehr zur Verfügung.


Benutzer sehen nur eine begrenzte Partnerauswahl

Ist dieses Recht gesetzt, bekommen alle Benutzer dieser Gruppe nur die Partner aus der Adressverwaltung zu sehen, bei denen der Gruppenname hinterlegt ist (siehe [Sonderfunktionen](#)). Sobald ein Benutzer Mitglied einer Gruppe mit diesem Recht ist, wird die eingeschränkte Gruppenauswahl angewendet, auch wenn er in Gruppen Mitglied ist, die diese Einschränkung nicht haben. Ist der Benutzer Mitglied in mehreren Gruppen, die diese

Option gesetzt haben, so werden alle Partner angezeigt, denen mindestens eine dieser Gruppen zugeordnet ist.

Geänderte Gruppenrechte wirken sich automatisch auf alle Mitglieder der Gruppe aus.

5.3.4 EngDat-Einstellungen

**Empfangene EngDat-Dateien immer mit GZip entpacken**

Der VDA empfiehlt alle Dateien im EngDat mit GZip zu packen. Hierbei werden die gepackten Dateien in dem EngDat-Abstrakt als solche markiert. Durch Aktivieren dieser Option wird immer versucht empfangene Dateien zu entpacken.

Empfangene EngPart-Dateien suchen *(nur mit Zusatzmodul EngPart)*

EngPart-Dateien werden ebenfalls im EngDat-Format versendet. Durch Aktivieren dieser Option werden alle empfangenen Dateien an das EngPart-Modul gemeldet. Dieses sucht dann nach EngPart-Informationen und zeigt diese im EngPart-Hauptfenster an.

5.3.5 Externe Steuerung


Client / Server (TCP/IP)

(nur mit Zusatzmodul Client/Server Odette MC)

Aktiviert - Aktiviert den integrierten Server für das Zusatzmodul *Client/Server* von Odette MC aktiviert. Wird diese Option deaktiviert oder der Port verändert, werden alle Clients sofort abgemeldet.

Port - Der vom Server verwendete Port. Das Modul benötigt zum Betrieb zwei benachbarte TCP/IP-Ports (Vorgabe: 10000 und 10001). Es werden also immer hier angegebene Port und der direkt darauf folgende verwendet.

5.3.6 Fehler-Email



Email-Einstellungen

Allgemeine Einstellungen für das Fehler-Email-System.

Fehler per Email melden

Über diese Option kann das Mailsystem schnell de-/aktiviert werden, ohne dass die Einstellungen verloren gehen. Es ist zu empfehlen die Fehler-Email zu deaktivieren, z.B. während ein neuer Partner eingerichtet und die Verbindung getestet wird.

SMTP-Server

Adresse des SMTP-Servers, über den Email-Benachrichtigungen versendet werden sollen.

Port

Der Port, über den der SMTP-Server erreichbar ist (üblicherweise 25).

Benutzername, Passwort

Anmeldedaten für den SMTP-Server. Die Eingabe von Benutzernamen und eines Passwort sind nur nötig, wenn der Mail-Server dieses erwartet.

Email-Adresse Absender

Email-Adresse, die als Absender in der Email-Benachrichtigung erscheinen soll.


Email-Adresse Empfänger

Email-Adresse, an welche die Email-Benachrichtigung gesendet werden soll.

Folgende Fehlerklassen melden

Hier können Sie auswählen, bei welchen Fehlern eine Email-Benachrichtigung versendet werden soll. Die möglichen Übertragungsfehler sind in Fehlerklassen aufgeteilt. Hierdurch können häufig auftretende Fehler von der Verarbeitung ausgeschlossen werden. Ein Beispiel für einen häufig auftretende Fehlerklasse ist die ISDN-Fehlerklasse \$349x, welche u.a. „Teilnehmer besetzt“ und „Teilnehmer antwortet nicht“ beinhaltet. Diese Fehler sind jederzeit möglich, stellen jedoch keine Störung des Ablaufs dar, sondern gehören mit zum normalen Verhalten.

5.3.7 ISDN



Allgemein

Auf alle Nummern reagieren (nicht empfohlen)

Die Verwendung dieser Option ist in den meisten Fällen äußerst problematisch. Es ist dann nicht mehr möglich, unter einer anderen Nummer dieses Anschlusses eine weitere Datenübertragungssoftware zu betreiben.

Wir empfehlen dringend, diese Funktion nur nach Rücksprache mit Bartsch Software einzusetzen.

V42bis Kompression für X.75 Layer 2 abschalten (nicht empfohlen)

Das Odette-Protokoll verwendet in der Schicht 2 das Protokoll X.75. Die Verwendung der v42bis Kompression ist nicht vorgeschrieben. Im Normalfall wird die Einstellung der Protokolle zwischen den beiden Stationen automatisch verhandelt, so dass die Verbindung, unabhängig von dieser Funktion, immer korrekt aufgebaut wird. Einige Implementationen setzen jedoch v42bis fest voraus, so dass ohne v42bis keine Übertragung möglich ist. Falls Sie diese Option zu aktivieren, deaktivieren Sie damit das v42bis. Dieses kann bei CAPI-Implementationen sinnvoll sein, die dieses Format nicht oder nicht korrekt unterstützen. Bei einigen älteren Systemen muss das Protokoll direkt über das Setup der Gerätetreiber aktiviert werden.


Liste der verfügbaren Call-by-Call-Anbieter

Über diese Liste können Sie optional Call-By-Call-Anbieter für Ferngespräche angeben. In der 1.

Zeile steht der Hauptprovider, welcher für Ihre Ferngespräche zuständig ist, wenn keine separate Vorwahl angegeben wurde. In den nachfolgenden Zeilen können bis zu 4 weitere Provider mit ihren Einwahlnummern eingegeben werden. Testen Sie die Datenübertragung mit allen eingegebenen Providern. Insbesondere bei Auslandsverbindungen ist es möglich, dass nicht alle Provider jedes Land unterstützen. Die „Weitervermittlung“ über die „01900xx“-Nummern funktioniert unserer Erfahrung nach nicht.

5.3.8 Klänge

Die verschiedenen Ereignisse während einer Datenübertragung können mit Klängen (Format: WAV) akustisch untermalt werden. Dieses ist insbesondere dann sinnvoll, wenn z.B. der DFÜ-PC nicht ständig beobachtet wird, einkommende Daten jedoch sofort durch einen Bediener bemerkt werden sollen. Das Klangmodul kann entweder komplett deaktiviert werden, oder es können einzelne Ereignisse ohne Klang bleiben.



Ereignisse

Netz – Fehler

Während einer laufenden Datenübertragung wird die Leitung unterbrochen. Dieses deutet zumeist auf ein schwerwiegendes Hardwareproblem hin oder eine eventuelle Störung in der Vermittlungsstelle.

Odette – Fehler

Ein Fehler innerhalb des Odette-Protokolls ist aufgetreten. Bei Beginn der Datenübertragung weist dies im Allgemeinen auf eine falsche Odettekennung oder Passwort hin. Sollte ein solcher Fehler während der Datenübertragung geschehen, so weist dies auf eine so schwerwiegende Verfälschung der Daten hin, die durch die darunter liegenden X.25 Protokolle nicht mehr korrigiert werden konnte.


Übertragung beendet

Eine Datenübertragung wurde ordnungsgemäß abgeschlossen.

Partnerdaten empfangen

Beim Einsatz des Zusatzmoduls EngPart wird darauf hingewiesen, dass ein Partner soeben seine aktuellen „EngPart“-Informationen übermittelt hat.

5.3.9 Logdatei



Statusanzeige

Einträge nach x Tagen löschen


Legt fest, nach wie vielen Tagen Einträge aus der Statusanzeige im Odette MC Hauptfenster gelöscht werden sollen. Die Einträge werden nur aus der Anzeige gelöscht, nicht aber aus der Logdatei selbst. Ältere Einträge können weiterhin über die Protokoll-Auswertung angezeigt werden.

Backup der Logdatei anlegen

Diese Option legt fest, in welchem Intervall ein Backup der Logdatei angelegt werden soll und eine neue Logdatei begonnen wird. Wird die Logdatei sehr schnell sehr groß, dann sollte hier ein kürzeres Intervall angegeben werden.

5.3.10 Nachbearbeitung

Die Nachbearbeitung erlaubt es, nach dem Empfang von Dateien bestimmte Kommandos bzw. Programme auszuführen.



Empfangene Dateien per Batch weiterverarbeiten

Wenn aktiviert, kann in dem oberen Feld (Programm) der aufzurufende Befehl und im unteren Feld (Parameter) die Parameterliste eingegeben werden.

Programm

Hier muss der aufzurufende Befehl (das aufzurufende Programm) angegeben werden. Es können folgende Variablen verwendet werden:

- %p = Eingangsverzeichnis, in dem die empfangene Datei liegt
- %d = Partnerbeschreibung aus Adressverwaltung

Parameter

Hier können Optionale Parameter für den Befehlsaufruf angegeben werden. Es können folgende Variablen verwendet werden:

- %p = Eingangsverzeichnis, in dem die empfangene Datei liegt
- %d = Partnerbeschreibung aus Adressverwaltung
- %n = Dateiname der empfangenen Datei auf der Festplatte
- %f = Dateiname inklusive Pfad

Aus Sicherheitsgründen können die Dateinamen nur im Parameterblock verwendet werden. Ein direkter Aufruf stellt ein potentiellles Sicherheitsrisiko dar und wird deshalb nicht unterstützt.


Beispiel

Kommando: `%p\cmd\Verarbeitung.bat`

Parameter: `%d %f`

Im Unterverzeichnis *cmd* des Eingangsverzeichnisses des jeweiligen Partners wird die Stapelverarbeitungsdatei *Verarbeitung.bat* aufgerufen. *Verarbeitung.bat* erhält die beiden Parameter *Partner* und *Dateiname*. Wenn die Datei nicht gefunden wird, wird ohne Programmabbruch fortgefahren. Innerhalb der Stapelverarbeitungsdatei werden die o.g. Parameter in der üblichen Form (z.B. %1, %2) angesprochen.

5.3.11 Secure TCP/IP



Server/Client

Diese Box enthält Einstellungen, die sowohl eingehende (Odette MC fungiert als Server) als auch ausgehende (Odette MC ist der Client) Verbindungen betreffen.

Minimale Verschlüsselungsstärke

Hiermit wird eingestellt, welche Verschlüsselungsstärke für den Datenaustausch per TLS **mindestens** verwendet werden soll. Beim Aufbau einer TLS-Verbindung handeln beide Seiten aus, mit welchem Verfahren der Datenaustausch über die TLS-Verbindung verschlüsselt werden soll. Dieses Verfahren ist unabhängig vom im Zertifikat gewählten Verschlüsselungsalgorithmus. Je höher die Verschlüsselungsstärke, desto sicherer ist der Datenaustausch, aber desto höher ist auch die Prozessorbelastung, also desto langsamer auch die Datenübertragung. Bei der Aushandlung wird das niedrigste von beiden Seiten geforderte Verfahren verwendet.

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Verschlüsselungsstärke	Schlüssellänge
Hoch	größer als 128 Bit
Mittel	128 Bit
Niedrig	56 oder 64 Bit
Export	40 oder 56 Bit

Zertifikat RSA / DSA

Die für den TLS-Verbindungsaufbau benötigten Zertifikate. Abhängig davon, welchen Typ Zertifikat Ihre Partner fordern, benötigen Sie Zertifikate eines oder beider Arten. Es ist empfohlen, Zertifikate mit RSA-Verschlüsselung zu verwenden. Folgende Bearbeitungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Zertifikat auswählen**  Über diesen Button kann ein zu verwendendes Zertifikat ausgewählt und auch erstellt werden.
- **Zertifikat entfernen**  Entfernt das ausgewählte Zertifikat. Das Zertifikat wird **nicht** aus dem Windows-Zertifikats-Store gelöscht!
- **Zertifikat anzeigen**  Zeigt alle Details des gewählten Zertifikats an.
- **Zertifikat exportieren**  Über diesen Button können Sie das gewählte Zertifikat in eine Zertifikats-Datei exportieren, um es beispielsweise an Ihren Partner weiterzugeben. Der private Schlüssel des Zertifikats wird dabei **nicht** mit exportiert.

Server

Diese Box enthält Einstellungen, die nur eingehende Verbindungen betreffen.


Zertifikat von den Clienten fordern

Ist diese Option aktiviert, fordert Odette MC bei einer eingehenden TLS-Verbindung das Zertifikat des Clienten an. Nur wenn dieser ein Zertifikat sendet und es in der Partnerdatenbank von Odette MC gefunden werden kann, wird die Verbindung aufgebaut. Über diese Funktion können Sie also sicherstellen, dass sich nur Clienten verbinden können, die Ihnen bekannt sind.

TLS Version 1.2 erlauben

Ist diese Option aktiviert, dann wird für Secure-TCP/IP-Verbindungen TLS in der Version 1.2 verwendet, wenn beide Seiten dies unterstützen. Ist diese Einstellung deaktiviert, dann verwendet der Server nur ältere TLS-Versionen für die Aushandlung der sicheren Verbindung.

5.3.12 Sicherheit




Im Gegensatz zum Secure TCP/IP werden bei den Sicherheitsfeatures von OFTP2 immer RSA-Zertifikate verwendet. Das hier hinterlegte eigene Zertifikat wird zum Signieren versendeter Dateien und zum Entschlüsseln empfangener Dateien verwendet. Neben der normalen Identifikation über Odettekennung und Passwort bietet OFTP2 zusätzlich die Möglichkeit sich über das eigene Zertifikat zu identifizieren. Der private Schlüssel des Zertifikats darf den eigenen Rechner nie verlassen. Sollte dieser Schlüssel in dritte Hände geraten, darf das Zertifikat nicht mehr verwendet werden, da die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Zum Schutz werden die Zertifikate in der Windows eigenen Zertifikatsverwaltung gespeichert. An den Partner wird immer nur der öffentliche Teil des Zertifikats herausgegeben.

- Zeigt alle im Zertifikat gespeicherten Informationen an.
- Öffnet den Zertifikats-Wizard. Hier kann ein selbstsigniertes Zertifikat erzeugt oder ein vorhandenes Zertifikat ausgewählt werden. Dieses muss einen privaten Schlüssel enthalten. (siehe [Anhang E: Zertifikats-Wizard](#))
- Der öffentliche Teil des Zertifikats wird für die Weitergabe an einen Partner exportiert. Als Dateiformate stehen „cer“, „pem“ und „pfx“ zur Auswahl.
- Das bisher eingestellte Zertifikat wird nicht länger als eigenes Zertifikat verwendet. Es wird jedoch nicht aus dem Zertifikatsspeicher von Windows gelöscht. Hierzu verwenden Sie bitte die entsprechenden Programme, die von Windows zur Verfügung gestellt werden.

5.3.13 WebClient

Der WebClient erlaubt es, einzelne Funktionen von Odette MC per Webbrowser zu nutzen. Damit der WebClient genutzt werden kann, müssen zuvor Benutzer in der [Benutzerdatenbank](#) angelegt sein, welche Mitglied der Benutzergruppe *HTTP* sind.



Server-Einstellungen

Aktiv

Aktiviert den WebClient.

Port

Der Port, über den der WebClient erreichbar ist. Der Standard-Port ist 8080. Falls dieser bereits durch eine andere Software belegt sein sollte, so muss er hier geändert werden.

HTTP-Tempdir

Das Verzeichnis, in das temporäre Dateien vom WebClient gespeichert werden. Dabei handelt es sich beispielsweise um Datei-Uploads für Sendeaufträge. Für das angegebene Verzeichnis muss Odette MC Schreibrechte besitzen! Wird kein explizites Verzeichnis angegeben, dann wird das Standard-Verzeichnis für Temporäre Dateien des angemeldeten Benutzers verwendet, z.B. *C:\Users\User\AppData\Local\Temp*. Verwenden Sie nie ein Verzeichnis, in dem auch andere Daten liegen könnten. Bei jedem Programmstart wird das Verzeichnis komplett gelöscht, da es sich bei den Daten nur um abgelaufene HTTP-Sitzungen handeln kann.

Server-Einstellungen nur ändern, wenn keine Benutzer angemeldet sind!

Die Änderung des Ports oder das deaktivieren des Servers bewirkt, dass alle angemeldeten Benutzer die Verbindung zum Server verlieren. Eventuell gemachte Eingaben, die noch nicht zum Server gesendet wurden, gehen dabei verloren. Deshalb sollten diese Optionen nur verändert werden, wenn gerade keine Benutzer angemeldet sind.

Neben der Option *Aktiv* wird angezeigt, wie viele Benutzer gerade am WebClient angemeldet sind. Ändern Sie die genannten Einstellungen also nur, wenn hier *Derzeit aktive Verbindungen: 0* angezeigt wird.

EngDat-GZip immer auf dem Server dekomprimieren - Wird diese Option aktiviert, dann werden beim Download von empfangenen ENGDAT-Daten über den Webbrowser diese auf dem Server entpackt, bevor sie an den Client gesendet werden. Ist die Option deaktiviert, dann werden die Daten beim Download durch den Browser entpackt, was nicht immer unterstützt wird oder mit der verwendeten Kompression kompatibel ist.

Dateiendung .tar anhängen, wenn EngDat-Datei ein Tar-Archiv enthält - Durch diese Option wird beim Download über den Webbrowser automatisch die Dateiendung *.tar* an den Dateinamen angehängt, wenn es sich bei der ENGDAT-Datei um ein Tar-Archiv handelt.

Mail-Erweiterung (*nur mit Zusatzmodul Email-Client*)

Ist die Mail-Erweiterung aktiv, werden Datei-Links in Email-Benachrichtigungen des Zusatzmoduls Email-Client auf den WebClient umgeleitet.

Aktiv

Aktiviert die Mail-Erweiterung


Hostname

Legt fest, wie die Links gesetzt werden sollen. Die Option *Interface-URL dynamisch ermitteln* erzeugt Links auf die IP-Adresse des Computers, auf dem Odette MC läuft (z.B. *http://192.168.0.1:8080...*). Sollte das nicht gewünscht sein, beispielsweise weil der Computer beim Email-Empfänger nicht direkt über seine IP-Adresse erreichbar ist, können Sie über die Option *Feste Interface-URL* eine feste Adresse für den WebClient angeben.

5.4 Sonstige Fenster und Dialoge

5.4.1 EngDat-Auswertung

Zeigt eine Klartext-Auswertung von EngDat-Abstrakdateien an und ermöglicht das Entpacken von EngDat-Daten. Der Auswertungstext kann beliebig bearbeitet und dann gedruckt oder als Textdatei gespeichert werden.



Folgende Funktionen stehen zu Verfügung:



Alle Dateien entpacken - Alle Dateien der EngDat-Übertragung in den Originalzustand zurückversetzen (umbenennen und ggf. entpacken). Die entpackten Dateien werden in das Eingangsverzeichnis des jeweiligen Partners gespeichert. Namenskonflikte werden durch Durchnummerieren der Dateien gelöst.



Dateien entpacken als - Wie *Alle Dateien entpacken*, nur können Speicherort und Dateiname für jede Datei gewählt werden.



Drucken - Inhalte des Textfeldes drucken.



Kopieren - Markierten Text in die Zwischenablage kopieren.



Ausschneiden - Markierten Text in die Zwischenablage kopieren und löschen.



Einfügen - Text aus Zwischenablage in das Textfeld einfügen.



Suchen - Text durchsuchen.




Ersetzen - Teile des Textes im Textfeld durch andere ersetzen.

5.5 Werkzeuge

5.5.1 ComSecure

Über den Com-Secure-Admin können die zu verwendenden Partnerschlüssel verwaltet und bestimmten Odette-Partnern zugeordnet werden. Außerdem ist es möglich gezielt einzelne Dateien zu ver- oder entschlüsseln.



Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- **Partnerschlüsseldatei einlesen** - Über diese Funktion können Partnerschlüssel eingelesen und mit einem Odette-Partner verknüpft werden. Für die automatische Ver- und Entschlüsselung ist es zwingend notwendig, zuvor hierüber einen Partnerschlüssel mit dem entsprechenden Odette-Partner verknüpft zu haben. Siehe [Com-Secure \(Automatische Verschlüsselung\)](#).
- **Schlüssel auflisten/löschen** - Listet alle Schlüssel auf, die mit Odette-Partnern verknüpft worden sind. Hierüber können auch vorhandene Schlüssel gelöscht werden.
- **Datei verschlüsseln** - Verschlüsseln einer einzelnen Datei.
- **Datei entschlüsseln** - Entschlüsseln einer einzelnen Datei.
- **Installation Prüfen** - Führt eine Überprüfung auf eine korrekte ComSecure-Installation durch.

Kapitel



VI

6 Anhang

6.1 FAQ

Der Eintrag Online-Registrierung bzw. Odette-Voreinstellung ist nicht im Windows-Startmenü vorhanden.

Sollte der Eintrag *Online-Registrierung* bzw. *Odette-Voreinstellung* aus dem Startmenü von Windows gelöscht worden sein, können Sie ihn wie folgt wiederherstellen:

- 1** Klicken Sie auf Ihrem Desktop die rechte Maustaste und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option *Neu / Verknüpfung*.
- 2** Tragen Sie als *Befehlszeile* bzw. *Speicherort* des Elements, abhängig vom Betriebssystem, den Text `C:\Programme\OdetteMC\Odette2K.exe REGISTER` ein. Der Pfad kann auf Ihrem System anders sein.
- 3** Geben Sie Online-Registrierung als Namen der Verknüpfung ein und lassen diese durch Windows fertig stellen. Die Online-Registrierung ist somit wieder verfügbar.

6.1.1 EngPart

Wie kann ich eine EngPart-Datei auswerten, die nicht in der Liste des EngPart-Hauptmenüs aufgeführt ist?

Wählen Sie im EngPart-Hauptmenü unter *Partnerdaten bearbeiten* den Unterpunkt *EngPart aus Datei laden*. Sie können nun im Fenster die gewünschte Datei auswählen. Das EngPart-Modul wird aus dieser Datei nun wie aus den EngPart-Dateien der Liste versuchen, Partnerdaten zu gewinnen.

Achtung

Wenn es sich bei der ausgewählten Datei **nicht** um eine EngPart-Datei handelt, kann das EngPart-Zusatzmodul aus ihr auch keine verwertbaren Angaben gewinnen. In diesem Fall interpretiert das Modul alle Angaben als nicht vorhanden, d.h. eventuell vorhandene Partnerdaten werden **gelöscht**. Nutzen Sie daher diesen Menüpunkt nur, wenn Sie sicher sind, dass die ausgewählte Datei die richtige ist.

Was tun, wenn die Partnerfirma keine EngPart-Datei generieren kann?

In diesem Fall müssen Sie sämtliche Partner-Informationen manuell erfassen. In diesem Fall genügt nicht die *Ersteinrichtung Partner*. Stattdessen rufen Sie Punkt *Partnerdaten bearbeiten* im selben Menü auf. Dort müssen Sie alle Informationen ergänzen, welche die Partnerfirma zu den Bereichen Ansprechpartner, CAD-Systeme etc. in anderer Form übermittelt hat.

Was tun, wenn die Partnerfirma die EngPart-Daten in schriftlicher Form erhalten soll?

Statt des üblichen Weges *Eigene Daten zum Partner senden* wählen Sie im Menü *Verwaltung Partnerdaten* den Menüpunkt *Eigene Daten für Partner drucken*. Das EngPart-Modul erstellt die fertige EngPart-Datei und sendet diese an den Drucker.

Wie kann ich meine eignen Daten oder die einer Partnerfirma ändern?

Auch nach der vollständigen Ersteingabe können Sie Ihre Stammdaten oder die Daten einer Partnerfirma nach Belieben weiter bearbeiten. Wählen Sie dazu einfach den entsprechenden Menüpunkt im EngPart-Hauptfenster.

Hinweis

Generell können Daten hier auch nach Belieben gelöscht werden. Beachten Sie jedoch bitte, dass unter CAD-Systeme, Datenformate, Fachabteilungen und Endempfänger immer jeweils eine Eintragung vorhanden sein muss, da die VDA-Empfehlung in diesen Bereichen jeweils eine Angabe enthält. Sie können eine einzige dort vorhandene Eintragung daher nicht unmittelbar löschen, sondern nur ändern oder zuerst eine zweite Eintragung vornehmen, woraufhin die erste gelöscht werden kann.

6.2 Anhang A: EngPart (VDA-Empfehlung 4951) Muss-Felder

Eingabeseite	Eingabefelder	VDA-Kennung
Anschrift	Firmenkurzbezeichnung Firmenname Straße Ort	3.1.1 3.2.1 3.2.3 3.2.5
Ansprechpartner DFÜ	Ansprechpartner ¹ Aufgabenbereiche ^{2/3} Abteilung Telefonnummer Faxnummer	3.3.x.1 3.3.x.2 3.3.x.3 3.3.x.4 3.3.x.5
CAD-Systeme	Eingesetzte CAD-Systeme ^{1/3}	5.2.x.1
Datenformate	Austauschformat ^{1/3} Version Austauschformat Betriebssystem bei Datenerzeugung Zeichensatz	5.1.x.1 5.1.x.2 5.1.x.4 5.1.x.8
Fachabteilungen	Name Endempfänger ¹ Telefonnummer Faxnummer Ref. zu Nutzdatenformaten	6.x.2.y 6.x.3.y 6.x.4.y 6.x.8.y.z
Verfügbarkeit DFÜ	(muss nicht geändert werden, da erstes Intervall als 0-24 Uhr vorgegeben)	4.5.1.9 (1-3)

Hinweise zu den Eingabefeldern:

- 1) Mindestens eine Eintragung notwendig. Bei Fachabteilungen: Es muss mindestens eine Abteilung geben (Abteilungsnamen können weggelassen werden) und in jeder Abteilung mindestens einen Endempfänger.
- 2) Mindestens ein Ansprechpartner muss hier die Eintragung *Partnerdaten* haben
- 3) Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eines dieser Eingabefelder klicken, können Sie aus einer Liste von empfohlenen Begriffen auswählen. Ihre Verwendung ist jedoch nicht zwingend vorgeschrieben (abgesehen von der Einschränkung unter 2) und bleibt Ihnen überlassen.

Sobald Sie den Mauszeiger über ein Eingabefeld bewegen, wird ebenfalls die offizielle VDA-Kennung für das betreffende Feld eingeblendet. Muss-Felder sind in der Einblendung zusätzlich mit *M* bezeichnet.

6.3 Anhang B: Übersetzung EngPart zu EngDat

Empfänger (RDE)

Hinweis:

Falls vorhanden, Nr. 3.4.xxx statt 3.2.xxx benutzen

Klartext	Nr. EngPart	Nr. EngDat
Empfänger, kodiert	3.1.1.	3039
Empfänger, Klartext	3.2.1.	3036
Adresse	3.2.2. bis 3.2.8.	3124
Kunden- / Lieferantennr.	3.1.2.	3296
Ländercode	3.2.10.	3207
Ansprechpartner	6.x.1. (3.5.x.1)	3412
Abteilung	6.x.2.x. (3.5.x.3)	3412
Telefon	6.x.3.x. (3.5.x.4.)	3928, 3929
Fax	6.x.4.x. (3.5.x.5.)	3926
Email	(3.5.x.6.a)	3896
Odette-Kennung	4.3.x.7.	UNB 0010
Odette-SFID	4.3.x.8.	UNB 0010
Adress-Code	6.x.6.x	UNB 0014
	Der Adress-Code ist entscheidend für richtige Weiterleitung!	

Dateien (EFC)

Klartext	Nr. EngPart	Nr. EngDat
Dateiname		1896
Datenformat, kodiert	5.1.x.3	6913
Datenformat, Klartext	5.1.x.1	6912
Version des Formats	5.1.x.2	9906
Datencode, kodiert	5.1.x.9	1939
Datencode, Klartext	5.1.x.8	1938
Erstellungssystem	5.2.x.1	4882
Version des Systems	5.2.x.2	4880
Kompression	5.3.1	4891

6.4 Anhang C: ISDN-Fehlercodes

Die folgenden ISDN-Fehler-Codes sind im Standard ETS 300 102-01 im Detail beschrieben. Dieser kann für den privaten Gebrauch kostenlos unter <http://www.etsi.org> heruntergeladen werden.

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Ursache
3301	Protokollfehler Ebene 1	Die Verbindung zwischen ISDN-Karte/Router und dem ISDN-Netz ist unterbrochen. Überprüfen Sie die Verbindung.
3302	Protokollfehler Ebene 2	Fehler bei der Kommunikation im D-Kanal. Das eingestellte D-Kanal Protokoll ist inkompatibel mit dem Anschluss. Möglicherweise ist die Verbindung gestört. Dies kann an einer falschen Terminierung oder an einem anderen Gerät liegen.
3303	Protokollfehler Ebene 3	Das verwendete Protokoll im B-Kanal stimmt nicht mit dem Protokoll der Gegenseite überein. Auf der Gegenseite nimmt ein Gerät oder eine Software den Datenruf entgegen, welches nicht kompatibel zu den Odette-Standards ist. Dies kann eine andere Datenübertragungssoftware (z.B. Fritz!Data) oder ein Fernwartungszugang sein. In ganz seltenen Fällen versucht die TK-Anlage der Gegenseite den Ruf anzunehmen, wenn das Gerät auf der gerufenen Nummer nicht erreichbar ist.
3481	Unbekannte Nummer	Die gewählte oder die eigene Rufnummer ist der Vermittlungsstelle oder der eigenen TK-Anlage unbekannt. Bei der Onlineregistrierung: Prüfen Sie die in dem Feld "ISDN-Nummer Odette" eingetragene Rufnummer. TK-Anlagen erwarten hier oft nur die interne Durchwahl. Die Nummer sollte an dem internen S0-Bus zur Verfügung stehen. In Odette MC: Überprüfen Sie die für den Partner eingegebene Rufnummer. Sollte kein Partner mehr erreichbar sein, so ist der Anschluss bzw. Einstellungen in der TK-Anlage verändert worden.
3482	Keine Verbindung zum angegebenen Netzwerk	
3483	Keine Verbindung zur Gegenstelle	Überprüfen Sie die eingegebene Rufnummer
3486	Kanal nicht annehmbar	
3487	Ruf angenommen und an bestehende Verbindung weitergeleitet	
3490	Normaler Verbindungsabbau	Kein Fehler: Einer der Teilnehmer hat den Verbindungsabbau eingeleitet. In Odette MC wird der normale Verbindungsabbau als Fehler angezeigt, wenn er in einer Situation auftritt, in der vom Odette-Protokoll her nicht erwartet wird.
3491	Teilnehmer besetzt	Dieser Fehler entspricht dem Besetztzeichen beim Telefon. Odette MC versucht alle drei Minuten eine neue Anwahl.
3492	Teilnehmer antwortet nicht.	Beim Telefon wäre in diesem Fall ein Freizeichen zu hören, jedoch nimmt niemand ab. Entweder läuft die Odette-Software der Gegenseite nicht, oder sie ist auf einer anderen Leitung beschäftigt.

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Ursache
3493	Teilnehmer antwortet nicht (hat aber signalisiert).	
3495	Ruf zurückgewiesen	
3496	Nummer hat sich geändert	
349A	Ruf wurde von einem anderen Gerät entgegengenommen	Nur eingehende Verbindungen. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät oder Software, welches ISDN-Datendienste zur Verfügung stellt, auf die gleiche Nummer konfiguriert ist wie Odette MC.
349B	Gegenstelle defekt	
349C	Nummer hat ungültiges Format	Überprüfen Sie die eingegebene Rufnummer des Partners.
349D	Übermittlungseigenschaft abgewiesen	
349E	Antwort auf Statusabfrage	
349F	Keine ISDN-Verbindung, Grund unbekannt	
34A2	Kein Kanal verfügbar	Ein aktiver Verbindungsversuch kann nicht durchgeführt werden, da am lokalen Anschluss keine Leitung frei ist. Der Verbindungsaufbau wird zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich erfolgreich sein.
34A6	Netzwerk defekt	Die eigene TK-Anlage oder die Vermittlungsstelle meldet einen Defekt.
34A9	Vorübergehender Fehler	Die eigene TK-Anlage oder die Vermittlungsstelle meldet einen kurzfristigen Defekt, welcher wahrscheinlich kurzfristig behoben sein wird.
34AA	Überlastung der Vermittlungseinrichtung	Kommt heute nicht mehr vor.
34AB	Zugriffsdaten abgewiesen	
34AC	Angeforderter Kanal nicht verfügbar	
34AF	Ressourcen nicht verfügbar, keine nähere Angabe	
34B1	Dienst nicht verfügbar	
34B2	Angefordertes Dienstmerkmal nicht verfügbar	
34B9	Übermittlungseigenschaft nicht zugelassen	
34BA	Übermittlungseigenschaft zeitweise nicht verfügbar	
34BF	Dienst oder Option nicht verfügbar, keine nähere Angabe	
34C1	Übermittlungseigenschaft nicht implementiert	
34C2	Kanaltyp nicht implementiert	

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Ursache
34C5	Angeforderte Eigenschaft nicht implementiert	
34C6	Nur Übermittlungseigenschaft für begrenzte digitale Information verfügbar	
34CF	Dienst oder Option nicht implementiert	
34D1	Ungültiger Wert der Verbindungskennung	
34D2	Angegebener Kanal existiert nicht	
34D3	Ein unterbrochener Ruf existiert, die angegebene Rufkennung jedoch nicht	
34D4	Rufkennung vergaben	
34D5	Kein Ruf beendet	
34D6	Ruf mit der angegebenen Kennung wurde zurückgesetzt	
34D8	Gegenstelle nicht kompatibel	Wird von einigen TK-Anlagen ausgegeben, wenn unter der gewählten Rufnummer kein Gerät für die digitale Übertragung erreichbar ist. Sie erhalten diese Fehlermeldung auch, wenn Sie als Rufnummer einen analogen Anschluss eingeben.
34DB	Ungültige Auswahl des Übertragungsnetzwerks	
34DF	Ungültige Nachricht, keine nähere Angabe	
34E0	Erforderliches Nachrichtenelement nicht vorhanden	
34E1	Nachrichtentyp existiert nicht oder ist nicht implementiert	
34E2	Nachrichtentyp ist inkompatibel zum Rufstatus oder Nachrichtentyp existiert nicht	
34E3	Nachrichtenelement existiert nicht oder ist nicht implementiert	
34E4	Ungültiger Inhalt im Nachrichtenelement	
34E5	Nachrichtentyp inkompatibel zum Rufstatus	
34E6	Abbruch nach Time-Out	
34EF	Protokollfehler, keine	

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Ursache
	nähere Angabe	
34FF	Netzbenutzung, keine nähere Angabe	

6.5 Anhang D: Verzeichnisse


Odette MC speichert alle Daten in einem Ordner mit Namen *OdetteMC* im Unterverzeichnis *Bartsch Software* im *All-Users*-Verzeichnis von Windows. Unter Windows XP und Windows lautet der komplette Pfad typischerweise *C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Bartsch Software\OdetteMC*, unter Windows Vista lautet der Pfad *C:\ProgramData\Bartsch Software\OdetteMC*.


Folgende Unterverzeichnisse befinden sich in diesem Ordner:

- **Config** - Enthält verschiedene Konfigurationsdateien von Odette MC.
- **CS2** - Enthält Dateien, die das Client/Server-Modul von Odette MC betreffen.
- **DB** - Dieser Ordner enthält verschiedene Datenbanken von Odette MC und des EDI-Moduls, unter anderem die Adressdatenbank.
- **Edi** - In diesem Ordner befinden sich diverse Dateien des EDI-Moduls sowie der Unterordner *Msgs*, in dem sich sämtliche Nachrichtendefinitionen (auch Flatfiles) und Konvertierungen befinden.
- **Engdat** - Enthält diverse Dateien, die EngDat betreffen.
- **Engpart** - Enthält diverse Dateien, die EngPart betreffen.
- **Log** - Odette MC speichert sämtliche Protokolle in dieses Verzeichnis.

6.6 Anhang E: Zertifikats-Wizard

Mit Hilfe des Zertifikats-Wizards können die eigenen und die fremden Zertifikate eingestellt werden.





Folgende Funktionen stehen zur Verfügung (abhängig davon, von wo aus der Zertifikats-Wizard aufgerufen wurde):

- **Zertifikatsdatei importieren** - Eine Datei im Format cer, pem oder pfx wird eingelesen, dargestellt und kann dann in den Zertifikatsspeicher von Windows geschrieben. Ein eigenes Zertifikat muss immer einen privaten Schlüssel enthalten. Das Zertifikat wird nur als eigenes oder fremdes Zertifikat für die Datenübertragung akzeptiert, wenn es gültig ist.
- **Zertifikat aus Zertifikats-Store auswählen** - Es kann ein Zertifikat aus dem Zertifikatsspeicher von Windows ausgewählt werden. Es existieren unterschiedliche Speicher für eigene und für fremde Zertifikate.
- **Selbstsigniertes Zertifikat erstellen** - Es wird ein selbstsigniertes Zertifikat mit einem privaten Schlüssel erzeugt. Selbstsignierte Zertifikate können für das Verschlüsseln und Signieren genauso verwendet werden, wie Zertifikate, die von dritte Stelle signiert und damit für gültig erklärt wurden. Eine Lücke in der Sicherheit kann durch die Art und Weise entstehen, wie das Zertifikat an den Partner weitergegeben wurde. Selbstsignierte Zertifikate sollten, soweit möglich, persönlich überreicht werden. Bei einer Übermittlung auf elektronischem Weg, sollte zusätzlich, z.B. der Fingerprint telefonisch abgeglichen werden.
- **Zertifikats-Request erstellen** - Es werden ein privater Schlüssel und eine Request-Datei (eine Anfrage) erstellt. Der Request wird auf elektronischem Weg an eine Zertifizierungsstelle übermittelt, welche ein von ihr signiertes Zertifikat zurücksendet. Dieses Zertifikat wird zusammen mit dem privaten Schlüssel als eignes Zertifikat eingelesen.
- **Fingerprint eingeben** - Ein Zertifikat kann anhand seines Fingerabdrucks eindeutig identifiziert werden. Wurde durch den Partner nur die Zahl entweder per Fax oder Telefon vorgegeben, so ist diese hier per Hand einzutragen.
- **Versuch, das Zertifikat durch direkte Verbindung zu bekommen (nur Secure TCP/IP)** - Odette MC wählt die gegebene IP des Partners an. Unter dieser Adresse sollte sich das

System des Partners mit seinem Zertifikat identifizieren. Dieses wird angezeigt und kann in den Zertifikatsspeicher von Windows abgelegt werden. Diese Methode sollte nicht verwendet werden, wenn der Partner nur über selbstsigniertes Zertifikat verfügt. Auch bei einem fremdsignierten Zertifikat sollte genau geprüft werden, ob die im Zertifikat angegebenen Daten den Partner exakt identifizieren.

6.7 Anhang F: Com-Secure (Automatische Verschlüsselung)

Com-Secure ist eine spezielle Verschlüsselung zur Übertragung von Konstruktionsdaten mit VW und Audi. Da der Konzern derzeit auf OFTP2 umstellt, wird diese Verschlüsselung (Stand: September 2015) zukünftig keine Rolle mehr spielen. Mit Abschluss dieser Umstellung wird auch die Unterstützung dieser Verschlüsselung aus Odette MC entfernt werden.

Das Com-Secure-Modul von Odette MC erlaubt das automatische Ver- und Entschlüsseln von Dateien mit Com-Secure. Zu versendende Dateien werden vor dem Versand automatisch verschlüsselt. Die möglicherweise im Protokoll auftauchenden Fehlermeldungen werden direkt aus dem ComSecure Programmpaket übernommen und sind meistens selbsterklärend. Im Zweifelsfall bitte mit T-Systems Verbindung aufnehmen.

Nach dem Versand befindet sich, wie gewohnt, die übertragene, verschlüsselte Datei im Backup-Verzeichnis des Ausgangsverzeichnisses, das zu dem angewählten Kunden gehört. Die originale, unverschlüsselte Datei befindet sich im Original-Verzeichnis. Beim Empfang liegt die verschlüsselte Datei im Unterordner Backup und die unverschlüsselte Datei direkt im Eingangsordner.


Voraussetzungen

Damit Com-Secure verwendet werden kann sind folgende Voraussetzungen zu beachten: Zunächst einmal muss das Softwarepaket Com-Secure installiert sein. Weiterhin muss ein Schlüsselpaar (eigener privater und eigener öffentlicher Schlüssel) erzeugt worden sein und . Bevor die eigenen Schlüssel verwendet werden können, müssen das Zertifikatsrequest und der Antrag auf Serverzertifizierung an den Partner gesendet werden. Details hierzu entnehmen Sie bitte Com-Secure Benutzerhandbuch.

Einrichtung ComSecure

Sind die Voraussetzungen erfüllt, dann kann Com-Secure für einen Partner wie folgt eingerichtet werden:


- 1 Starten Sie Odette MC und Öffnen Sie die Com-Secure-Einstellungen über *Werkzeuge / Com-Secure*.
- 2 Wählen Sie den *Punkt Schlüsseldatei einlesen* und klicken Sie auf *Weiter*.



- 3 Nun müssen Sie zunächst den Partner wählen, für den Sie die Schlüsseldatei einlesen wollen, und dann die entsprechende Schlüsseldatei (der öffentliche Schlüssel des Partners). Klicken Sie auf *Weiter*, um den Schlüssel einzulesen.
- 4 Odette MC sollte jetzt das erfolgreiche Einlesen des Schlüssels melden. Bestätigen Sie die Meldung mit einem Klick auf *OK* und schließen Sie dann die Com-Secure-Einstellungen über *Beenden*.



- 5 Rufen Sie die Adressverwaltung über *Anzeigen / Adressverwaltung* auf, wählen Sie den Partner aus, für den Sie Com-Secure verwenden wollen und klicken Sie dann auf *Bearbeiten*.
- 6 Öffnen Sie die Seite *Dateieinstellungen* und aktivieren Sie die Option *Erweiterte Dateieinstellungen aktivieren*. Schalten Sie danach die Option *Dateien ver- u. entschlüsseln per Com-Secure* ein.



- 7 Übernehmen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf *OK* und schließen Sie danach die Adressverwaltung. Com-Secure ist damit für den gewählten Partner aktiviert und ab jetzt werden zu versendende Dateien automatisch Verschlüsselt und empfangene Dateien automatisch entschlüsselt.

Tipp

Werden für einen Com-Secure Partner mehrere Datensätze in der Adressverwaltung angelegt, kann nur einem der öffentliche Schlüssel im Com-Secure zugewiesen werden. Sind die Datensätze allerdings in der Adressverwaltung zu einer Gruppe zusammengefasst, genügt ein öffentlicher Schlüssel für die gesamte Gruppe. An alle Adressen der Gruppe, die Com-Secure aktiviert haben, kann verschlüsselt gesendet werden.

